



## Verkürzungshaken KWB P/S

### Produktinformation

**Allgemein:** Zum einfachen Verkürzen des Kettenstrangs.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Temperaturbereich:** -40°C bis 380°C

**Oberfläche:** Lackiert.

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Für Kettendurchmesser (mm)	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140340	P/S-6-10	1,4	6	26	42	12	9	50	7	0,15	2
402300250340	P/S-7/8-10	2,5	7-8	35	42	16	12	65	9	0,37	2
402300400340	P/S-10-10	4	10	46	70	20	14	77	12	0,7	2
402300670340	P/S-13-10	6,7	13	60	91	26	19	101	15	1,52	2
402301000340	P/S-16-10	10	16	69	113	32	23	121	19	2,9	2
402301600340	P/S-19/20-10	16	19-20	84	150	36	27	151	25	6,15	7
402301900340	P/S-22-10	19	22	91	165	42	31	170	27	8,3	7
402302650340	P/S-26-10	26,5	26	107	195	50	37	201	32	13,8	2

# Blaupause

