

Kette KWB Sun Alloy (GK 12)

Produktinformation

Allgemein: Besonders robuste Profilkette in Güteklasse 12 zum Heben.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Sondergüte 12 - Sun Alloy.

Kennzeichnung: Jedes Kettenglied mit Herstellerkennzeichen und Güteklasse.



Temperaturbereich: -40°C bis 200°C.

Oberfläche: Lackiert.

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit	Mindestbruchkraft kN	Kette (inch)	D mm	P mm	Li min.	Le max.	Gewicht	Lieferzeit (in Tagen)
204100700000010	7	2,36	92,6	9/32	7	21	9,8	26	1,33	7
204100800000010	8	3	118	6/16	8	24	11	30,5	1,69	7
204101000000010	10	5	196	3/8	10	30	14,3	38	2,66	2
204101300000010	13	8	319	1/2	13	39	18	48,5	4,43	2
204101600000010	16	12,2	479	5/8	16	48	21,5	59	6,73	7

Technische Daten

Sicherheitsfaktor	1-Strang-Ketten		2-Strang-Ketten				3- und 4-Strang-Ketten	
4:1								
Neigungswinkel	-	-	bis 45°	45°-60°	bis 45°	45°-60°	bis 45°	45°-60°
Faktor (K)	1	0.8	1.4	1	1.12	0.8	2.1	1.5
Ketten Ø	WLL [kg]							
7	2,360	1,900	3,350	2,360	2,650	1,900	5,000	3,550
8	3,000	2,360	4,250	3,000	3,350	2,360	6,300	4,500
10	5,000	4,000	7,100	5,000	5,600	4,000	10,600	7,500
13	8,000	6,300	11,200	8,000	9,000	6,300	17,000	11,800
16	12,200	9,700	17,000	12,200	13,600	9,700	25,600	18,300

Blaupause

