



Aufhängering AWP

Produktinformation

Standard-Aufhängeglied zur Erstellung von I- und II-strängigen-Anschlagketten unter Verwendung der CWP Connex-Verbindungsglieder.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-4

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Passend für Lasthaken DIN 15401 Nr.	d mm	s (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403100240020	AWP 13	2,36	2,5	13	10	110	60	0,34	2
403100350020	AWP 16	3,5	2,5	17	14	110	60	0,53	7
403100530020	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92	7
403100800020	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6	7
403101250020	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85	2

Blaupause

