



Ösenhaken Pewag HSWP

Produktinformation

Dieser Ösenlasthaken ist ideal für das pewag winner pro Connex-System geeignet. Er ist universell einsetzbar und verfügt über eine geschmiedete und verzinkte Sicherheitsfalle, die in der Hakenspitze einrastet und so einen hervorragenden Schutz gegen seitliches Verschieben bietet. Die Sperrklinke, der Sicherungsstift und die rostfreie Feder sind als Ersatzteilset für jeden Haken erhältlich und können von einer kompetenten Person einfach und schnell ausgetauscht werden.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C.

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-2

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	LC kN	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g1(mm)	h (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403300300050	HSWP 7/8	3	60	19	88	25	11	106	26	27	0,65	7
403300500050	HSWP 10	5	100	26	108	34	16	131	31	33	1,29	7
403300800050	HSWP 13	8	160	33	132	43	19	164	39	43	2,43	7

Blaupause

