


## Drahtseil ROPETEX 55 18x7

### Produktinformation



### ROPETEX



Hervorragender Widerstand gegen Drehung und damit mehr als dreimal mehr Hubhöhe als ein herkömmliches Seil der Klasse 18 x 7. Die Flexibilität wird durch die einzigartige Litzen- und Seilkonstruktion optimiert. Die Gleichschlagskonstruktion kombiniert hervorragende Verschleißigenschaften mit effizienter Spulung auf der Trommel.

ROPETEX Seile sind mit den neuesten Hochleistungs-Drahtseilsmiermitteln geschmiert, um einen hervorragenden Korrosionsschutz, eine lange Lebensdauer und ein geringes Abschleudern zu gewährleisten.

**ISO 4309 Seilkategorie Nr.:** Alle Durchmesser **RCN.23-1**

**Ausführung:** Sehr hohe Bruchlast

**Material:** Kohlenstoffstahl

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Oberfläche:** Standardmäßig verzinkt

**Standard:** EN 12385-4

**Füllfaktor:** 0,64

**RCN:** 23-1

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Seildurchmesser mm</b>	<b>Mindestbruchkraft kN 2160 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Bruchlast (t)</b>	<b>Gewicht kg/100m</b>
102100806300069	8	50.5	5,15	27,6
102100906300069	9	64	6,52	34,4
102101006300069	10	79	8,05	43
102101106300069	11	95.6	9,75	52
102101206300069	12	114	11,62	62
102101306300069	13	134	13,66	72
102101406300069	14	155	15,8	84
102101506300069	15	178	18,14	96
102101606300069	16	202	20,6	110
102101706300069	17	228	23,2	120
102101806300069	18	256	26,1	135
102101906300069	19	285	29,1	150
102102006300069	20	316	32,2	166
102102206300069	22	382	38,94	201
102102406300069	24	455	46,38	245
102102606300069	26	527	53,72	297
102102806300069	28	612	62,38	345