

Gabelseilhülse Ropeblock SCS B

Produktinformation

Super Reeve-Gabelseilhüle mit Bolzen und Splint geeignet für Standard- und Spezialdrahtseile. Lieferbar mit Standard-Vergußhülse oder Vergußhülse für drehungsfreie Drahtseile.

Typ SCS.SR: Darf nur für nicht-drehungsfreie Drahtseile verwendet werden.

Typ SCS: Darf nur für drehungsfreie Drahtseile verwendet werden.

Norm: EN 13411-4

Material: Vergüteter Stahl

Oberfläche: Verzinkt (lackiert auf Anfrage)

| Artikel-Nr. | Code | Seildurchmesser | MBK T | Finish | | B mm | | Ø H (mm) | Ø P (mm) | | | D mm | Ø D (mm) | ØJ mm | | | TB mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----|---------|----|----------|----------|----|----|---------|----------|-------|-----|-----|----------|-----------------|-----------------------|
| 122101600192 | SCS 902 B.GAL | 13-16 | 25 | Verzinkt | 85 | 133 | 32 | 19 | 30 | 14 | 32 | 58 | 32 | 56 | 98 | 250 | 96 | 3,1 | 7 |
| 122101900192 | SCS 903 B.GAL | 16-19 | 40 | Verzinkt | 90 | 160 | 40 | 22 | 35 | 16 | 38 | 70 | 40 | 65 | 114 | 290 | 107 | 4,8 | 7 |
| 122102200192 | SCS 904 B.GAL | 20-22 | 55 | Verzinkt | 107 | 184 | 45 | 26 | 41 | 19 | 44 | 80 | 44 | 77 | 130 | 336 | 123 | 8 | 7 |
| 122102600192 | SCS 905 B.GAL | 23-26 | 75 | Verzinkt | 115 | 211 | 60 | 31 | 50 | 22 | 51 | 104 | 52 | 88 | 142 | 386 | 138 | 12 | 7 |
| 122102900192 | SCS 906 B.GAL | 27-29 | 90 | Verzinkt | 140 | 215 | 65 | 34 | 57 | 25 | 57 | 114 | 58 | 96 | 159 | 420 | 160 | 16 | 2 |
| 122103200192 | SCS 907 B.GAL | 30-32 | 125 | Verzinkt | 150 | 260 | 73 | 36 | 63 | 28 | 63 | 126 | 64 | 110 | 177 | 483 | 165 | 23 | 7 |
| 122103600192 | SCS 908 B.GAL | 33-36 | 125 | Verzinkt | 170 | 260 | 73 | 40 | 64 | 28 | 69 | 126 | 68 | 114 | 197 | 503 | 185 | 25 | 7 |

Blaupause

