



Kranunterflasche mit 1-Seilrolle

Produktinformation

Allgemein:

- Standard-Kranunterflasche für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobil- und Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder große Hubhöhen eine untergeordnete Rolle spielen. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.
- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Kurze Bauhöhe für größere Hubhöhe
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

Optionen:

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkelblech

Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell Nr.	für Drahtseil Ø (mm)	Haken Nenngröße	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	B mm	O mm	TA (mm)	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6097SRB225141125E	12,5	SRB 225 .14 .1 .12,5 .E	14	5	260	225	523	55	345	170	798	913	28	32	75	7
6097SRB260141125E	12,5	SRB 260 .14 .1 .12,5 .E	14	5	300	260	548	55	400	185	833	948	28	32	110	7
6097SRB260161125E	12,5	SRB 260 .16 .1 .12,5 .E	16	5	300	260	548	55	400	185	833	948	28	32	110	7
6097SRB22514116E	16	SRB 225 .14 .1 .16 .E	14	5	260	225	548	55	345	180	823	938	28	32	100	7

6097SRB26016116E	16	SRB 260 .16 .1 .16 .E	16	5	300	260	548	55	400	185	833	948	28	32	110	7
6097SRB28516116E	16	SRB 285 .16 .1 .16 .E	16	6	320	280	608	57	420	165	908	1.033	28	32	160	7
6097SRB32016116E	16	SRB 320 .16 .1 .16 .E	16	6	365	320	628	59	450	205	951	1.076	28	32	160	7
6097SRB32019116E	16	SRB 320 .19 .1 .16 .E	19	6	365	320	628	59	450	205	951	1.081	35	37	160	7
6097SRB35516116EA	16	SRB 355 .16 .1 .16 .E .A	16	6	410	355	668	59	500	195	1.013	1.138	28	32	180	7
6097SRB35519116E	16	SRB 355 .19 .1 .16 .E	19	6	410	355	668	59	500	195	1.013	1.138	28	32	180	7
6097SRB35519120E	20	SRB 355 .19 .1 .20 .E	19	10	410	355	713	76	500	225	1.053	1.204	35	37	225	7
6097SRB40022129E	29	SRB 400 .22 .1 .29 .E	22	8	460	400	743	69	570	240	1.128	1.273	40	43	290	7
6097SRB45024132EA	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .A	24	10	515	450	833	76	600	350	1.256	1.422	45	52	455	7
6097SRB45026132EA	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .A	26	10	515	450	833	76	600	350	1.256	1.422	45	52	455	7
6097SRB45024132EB	32	SRB 450 .24 .1 .32 .E .B	24	10	515	450	833	76	600	410	1.256	1.422	45	52	590	7
6097SRB45026132EB	32	SRB 450 .26 .1 .32 .E .B	26	10	515	450	833	76	600	410	1.256	1.422	45	52	590	7
6097SRB45024140EB	40	SRB 450 .24 .1 .40 .E .B	24	12	515	450	1.074	84	600	410	1.487	1.665	45	52	590	7
6097SRB45026140E	40	SRB 450 .26 .1 .40 .E	26	12	515	450	918	84	605	323	1.338	1.516	45	52	590	7
6097SRB52824150E	50	SRB 528 .24 .1 .50 .E	24	16	596	528	934	97	710	353	1.412	1.604	45	52	725	7
6097SRB52826150E	50	SRB 528 .26 .1 .50 .E	26	16	596	528	934	97	710	353	1.412	1.604	45	52	725	7
6097SRB52828150E	50	SRB 528 .28 .1 .50 .E	28	16	595	528	934	97	710	353	1.412	1.614	50	59	725	7
6097SRB57528150E	50	SRB 575 .28 .1 .50 .E	28	16	650	575	958	97	770	333	1.459	1.661	50	59	930	7
6097SRB63032163E	63	SRB 630 .32 .1 .63 .E	32	16	720	630	985	97	825	353	1.521	1.728	60	66	1.000	7
6097SRB67028163E	63	SRB 670 .28 .1 .63 .E	28	16	760	670	1.173	97	870	473	1.738	1.940	50	59	1.800	7
6097SRB67032163E	63	SRB 670 .32 .1 .63 .E	32	16	760	670	1.173	97	870	473	1.738	1.945	60	66	1.800	7

Blaupause

