



## Kranunterflasche mit 2-Seilrollen

### Produktinformation

**Allgemein:** Standard-Kranunterflasche mit 2-Seilrollen für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobil- und Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder große Hubhöhen eine untergeordnete Rolle spielen. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.

- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Kurze Bauhöhe für größere Hubhöhe
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

#### Optionen:

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkellech

**Hinweis:** Gerne bieten wir Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell Nr.	für Drahtseil Ø (mm)	Haken Nenngröße	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	B mm	O mm	TA (mm)	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6097SRB28516216E	16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	320	280	608	59	420	165	908	1.033	28	32	95	7
6097SRB26014216E	16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	300	260	593	59	400	166	878	1.003	28	32	130	7
6097SRB26016216E	16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	300	260	593	59	400	166	878	1.003	28	32	130	7
6097SRB28516220EA	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	320	280	668	69	420	165	968	1.103	28	32	130	7
6097SRB28516220EB	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	320	280	668	69	420	195	968	1.103	28	32	150	7
6097SRB32016220E	20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	365	320	688	69	450	195	1.011	1.146	28	32	160	7
6097SRB32016225E	25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	365	320	688	69	450	240	1.011	1.146	28	32	205	7
6097SRB35519229E	29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	410	355	713	69	500	245	1.063	1.203	35	37	250	7
6097SRB40022229E	29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	460	400	743	69	570	250	1.128	1.273	40	43	320	7
6097SRB45024240E	40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	515	450	894	84	600	333	1.322	1.477	45	52	550	7
6097SRB45026250E	50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	515	450	894	97	600	333	1.322	1.514	45	52	550	7
6097SRB52826263E	63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	595	528	1.003	97	710	403	1.483	1.675	45	52	980	7
6097SRB52828280E	80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	595	528	1.109	110	710	413	1.589	1.809	50	59	1.000	7
6097SRB670282100E	100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	760	670	1.257	110	870	502	1.822	2.042	50	59	2.240	7
6097SRB670322100E	100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	760	670	1.257	110	870	502	1.822	2.047	60	66	2.240	7

# Blaupause

