



## Kranunterflasche mit 3-Seilrollen

### Produktinformation

**Allgemein:** Standard-Kranunterflasche mit 3-Seilrollen für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobil- und Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder große Hubhöhen eine untergeordnete Rolle spielen. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.

- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Kurze Bauhöhe für größere Hubhöhe
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

### Optionen:

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkellech

**Hinweis:** Gerne bieten wir Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell Nr.	für Drahtseil Ø (mm)	Haken Nenngröße	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	B mm	O mm	TA (mm)	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6097SRB26014325E	25	SRB 260 .14 .3 .25 .E	14	8	300	260	658	69	400	260	953	1.088	28	32	210	7
6097SRB26016325E	25	SRB 260 .16 .3 .25 .E	16	8	300	260	658	69	400	260	953	1.088	28	32	210	7
6097SRB28516329E	29	SRB 285 .16 .3 .29 .E	16	8	325	285	668	69	400	270	978	1.113	28	32	210	7
6097SRB32016329E	29	SRB 320 .16 .3 .29 .E	16	8	365	320	713	69	450	240	1.048	1.183	28	32	225	7
6097SRB35519332E	32	SRB 355 .19 .3 .32 .E	19	10	410	355	753	76	500	262	1.093	1.244	35	37	325	7
6097SRB36019340E	40	SRB 360 .19 .3 .40 .E	19	12	410	360	839	84	500	362	1.179	1.342	35	37	455	7
6097SRB40022340E	40	SRB 400 .22 .3 .40 .E	22	12	460	400	864	84	570	353	1.244	1.412	40	43	500	7
6097SRB40022350E	50	SRB 400 .22 .3 .50 .E	22	16	460	400	864	97	570	353	1.244	1.426	40	43	500	7
6097SRB40022350E	50	SRB 400 .22 .3 .50 .E	22	16	460	400	864	97	570	373	1.244	1.426	40	43	540	7
6097SRB45022363E	63	SRB 450 .22 .3 .63 .E	22	16	515	450	963	97	600	343	1.376	1.558	40	43	680	7
6097SRB45024363E	63	SRB 450 .24 .3 .63 .E	24	16	515	450	963	97	600	383	1.376	1.568	45	52	770	7
6097SRB45026363E	63	SRB 450 .26 .3 .63 .E	26	16	515	450	963	97	600	383	1.376	1.568	45	52	770	7
6097SRB52826380E	80	SRB 528 .26 .3 .80 .E	24	20	595	528	1.132	110	710	462	1.612	1.822	45	52	1.270	7
6097SRB52826380E	80	SRB 528 .26 .3 .80 .E	26	20	595	528	1.132	110	710	462	1.612	1.822	45	52	1.270	7
6097SRB528263100E	100	SRB 528 .26 .3 .100 .E	26	25	595	528	1.223	132	710	462	1.683	1.913	45	52	1.270	7
6097SRB528283100E	100	SRB 528 .28 .3 .100 .E	28	25	595	528	1.223	132	710	462	1.683	1.923	50	59	1.270	7
6097SRB670283125E	125	SRB 670 .28 .3 .125 .E	28	25	760	670	1.353	132	870	642	1.918	2.158	50	59	2.900	7
6097SRB670323125E	125	SRB 670 .32 .3 .125 .E	32	25	760	670	1.353	132	870	642	1.918	2.163	60	66	2.900	7

# Blaupause

