



Kranunterflasche mit 4-Seilrollen (Fast-Reeve)

Produktinformation

Allgemein: Spezielle Unterflasche für schnelles Einscheren. Mit 4-Seilrollen für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobil- und Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder der Einscherrung wichtig ist. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.

- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Seilführung für schnelles Einscheren
- Hakenfixierung wahlweise in 90° oder 45° Schritten möglich
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

Optionen:

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkelblech

Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit	Modell Nr.	für Drahtseil Ø (mm)	Haken Nenngröße	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	B mm	O mm	TA (mm)	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6097FRB28516435E	35	FRB 285 .16 .4 .35 .E	16	12	320	285	753	84	420	292	1.053	1.171	28	32	275	7
6097FRB35519450E	50	FRB 355 .19 .4 .50 .E	19	12	410	355	959	84	500	363	1.229	1.347	35	37	500	7
6097FRB40022463E	63	FRB 400 .22 .4 .63 .E	22	16	460	400	1.038	97	570	350	1.333	1.465	40	43	540	7
6097FRB35519463E	63	FRB 355 .19 .4 .63 .E	19	16	410	355	1.038	97	500	343	1.308	1.440	35	37	570	7
6097FRB45022463E	63	FRB 450 .22 .4 .63 .E	22	16	515	450	1.038	97	600	400	1.448	1.580	40	43	750	7
6097FRB45024463E	63	FRB 450 .24 .4 .63 .E	24	16	515	450	1.038	97	600	400	1.448	1.580	45	52	750	7
6097FRB45024480E	80	FRB 450 .24 .4 .80 .E	24	20	515	450	1.183	110	600	527	1.568	1.718	45	52	1.000	7
6097FRB45026480E	80	FRB 450 .26 .4 .80 .E	26	20	515	450	1.183	110	600	527	1.568	1.718	40	52	1.000	7
6097FRB52824480E	80	FRB 528 .24 .4 .80 .E	24	20	595	528	1.272	110	710	527	1.736	1.886	45	52	1.000	7
6097FRB52826480E	80	FRB 528 .26 .4 .80 .E	26	20	595	528	1.272	110	710	527	1.736	1.886	45	52	1.000	7
6097FRB52828480E	80	FRB 528 .28 .4 .80 .E	28	20	595	528	1.273	110	710	472	1.671	1.821	40	59	1.270	7
6097FRB528264100E	100	FRB 528 .26 .4 .100 .E	26	25	595	528	1.288	132	710	472	1.743	1.913	40	52	1.270	7
6097FRB528284100E	100	FRB 528 .28 .4 .100 .E	28	25	595	528	1.288	132	710	472	1.753	1.923	40	59	1.270	7
6097FRB575284125E	125	FRB 575 .28 .4 .125 .E	28	32	650	575	1.413	137	770	442	1.893	2.083	40	59	1.360	7
6097FRB670284160E	160	FRB 670 .28 .4 .160 .E	28	40	760	670	1.616	167	870	662	2.181	2.393	50	59	3.150	7
6097FRB670324160E	160	FRB 670 .32 .4 .160 .E	32	40	760	670	1.616	167	870	662	2.181	2.393	60	66	3.150	7

Blaupause

