



Drahtseilrolle Polyamid mit Zylinderrollenlager - SL

Produktinformation

Allgemein: Die Verwendung von Polyamidseilrollen bietet dem Anwender reduzierte Laufgeräusche, hohe Verschleißfestigkeit und einen wartungsfreier Betrieb in Regalbediengeräten, Hubwerken, Portalkranen, Aufzügen, Seilbahnen, Seilzügen und anderen Anwendungen. Die Seillebensdauer kann in vielen Fällen deutlich erhöht werden auch die möglichen Gewichtseinsparungen eröffnen neue technische Möglichkeiten. Polyamidseilrollen können mit unterschiedlichen Lagern ausgerüstet werden. Seilrillen können auf den jeweiligen Drahtseildurchmesser angepasst werden.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Ihre individuelle Sonderlösung!

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Größe	Lager	R mm	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	E mm	F mm	Ø G (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
140101200270	12	12	SL04 5010PP	7	300	260	272	34	40	50	2,86	7
140101200270	12	12	SL04 5012PP	7	325	285	297	34	46	60	3,86	7
140101600270	16	16	SL04 5013PP	8,5	400	352	368	42	46	65	5,63	7
140101600270	16	16	SL04 5016PP	8,5	400	352	368	50	60	80	7,61	7
140101800270	18	18	SL04 5018PP	9,5	460	400	418	60	67	90	10,81	7
140101800270	18	18	SL04 160PP	9,5	460	400	418	72	80	160	13,54	7
140101800270	18	18	SL04 5024PP	9,5	460	400	418	72	80	120	14,04	7
140102100270	21	21	SL04 5018PP	11,4	560	482	503	62	67	90	14,01	7
140102100270	21	21	SL04 160PP	11,4	560	482	503	72	80	160	17,2	7
140102100270	21	21	SL04 5024PP	11,4	560	482	503	72	80	120	17,54	7
140102200270	22	22	SL04 5018PP	12	596	528	550	60	67	90	15,01	7
140102400270	24	24	SL04 5024PP	13	596	528	552	72	80	120	20,9	7
140102400270	24	24	SL04 160PP	13	596	528	552	72	80	120	22,1	7

Blaupause

