Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt Skylotec Mobilfix

Produktinformation



Geprüft nach DIN EN 795-A/B. Abnehmbarer Anschlagpunkt für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, wie beispielsweise die Fensterreinigung.
Mobilfix Terminal (Einbauhülse zur Aufnahme des MOBILFIX) wird an der Einsatzstelle fest installiert. Mobilfix Terminal liegt flächenbündig in der Wand oder Decke und ist durch den innenliegenden Federstopfen verschlossen. Somit wird das Eindringen von Schmutz verhindert und ist optisch unauffällig. Die patentierte Form des Mobilfix verhindert das Schleifen des Karabiners an der Wand.

Max. zulässige Personenanzahl: 3

... *Read more*

Material: Edelstahl (V4A), Acrylnitril-Butadien-Styrol(ABS)
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 795-A/B, CEN/TS/16415

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagpunkt Skylotec Mobilfix

Technische Daten

Artikel-Nr.	Größe	Max. Personenzahl	Gewicht (kg)
8415AP018	131mm	3	0,4

© November 2026 - All Rights Reserved