



## Anschlagpunkt Skylotec Mobilfix

### Produktinformation

Geprüft nach DIN EN 795-A/B. Abnehmbarer Anschlagpunkt für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, wie beispielsweise die Fensterreinigung.

Mobilfix Terminal (Einbauhülse zur Aufnahme des MOBILFIX) wird an der Einsatzstelle fest installiert. Mobilfix Terminal liegt flächenbündig in der Wand oder Decke und ist durch den innenliegenden Federstopfen verschlossen. Somit wird das Eindringen von Schmutz verhindert und ist optisch unauffällig. Die patentierte Form des Mobilfix verhindert das Schleifen des Karabiners an der Wand.

**Max. zulässige Personenanzahl:** 3

**Material:** Edelstahl (V4A), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 795-A/B, CEN/TS/16415

| Artikel-Nr. | Größe | Max. Personenanzahl | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 8415AP018   | 131mm | 3                   | 0,4          | 30                    |