

PU Schutzschlauch einseitig

Produktinformation

Allgemein: Spezieller Abrieb- und Kantenschutz für Hebebänder und Rundschnlingen. Extrem hohe Schnittfestigkeit.

... [Read more](#)




Ausführung: In ein- oder zweiseitiger Ausführung.

Material: Polyurethan

Temperaturbereich: Von ca. -30° - +70°C, kurzzeitig bei +90°C.

PU Schutzschlauch einseitig

Blaupause



PU Schutzschlauch einseitig

Technische Daten

Artikel-Nr.	Größe	Innere Breite (mm)	Höhe mm	für 2-lagige Hebebänder (mm)	für 4-lagige Hebebänder (mm)	für Rundschnitten t	Gewicht kg/m
80255040105	50	40	10	30	-	-	0,85
8025PU15040205	50	40	20	-	30	-	0,9
8025PU17060125	70	60	12	50	-	-	1,25
8025PU17060175	70	60	17	-	50	-	1,3
8025PU18070125	80	70	12	60	-	-	1,3
8025PU18070245	80	70	24	-	60	-	1,35
8025PU18575175	85	75	12	-	-	1	1,35
8025PU19585245	95	85	24	-	-	2	1,5
8025PU1110100125	110	100	12	90	-	-	1,55
8025PU1110100175	110	100	17	-	-	3	1,6
8025PU1110100245	110	100	24	-	90	-	1,6
8025PU1145135125	145	135	12	120	-	-	2
8025PU1145135245	145	135	24	-	120	-	2,1
8025PU1170160125	170	160	12	150	-	-	2,3
8025PU1170160175	170	160	17	-	-	6	2,4
8025PU1170160245	170	160	24	-	150	-	2,4
8025PU1200190125	200	190	12	180	-	-	2,6
8025PU1200190175	200	190	17	-	-	8	2,65
8025PU1200190245	200	190	24	-	180	-	2,7
8025PU1230220365	230	220	36	-	-	10	3,5
8025PU1260250158	260	250	15	240	-	-	3,9
8025PU1290280308	290	280	30	-	-	15	4,4
8025PU1330320158	330	320	15	300	-	-	4,4
8025PU1330320308	330	320	30	-	300	-	4,8
8025PU1330320458	330	320	45	-	-	20	5,3