Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PU Schutzschlauch zweiseitig

Produktinformation



Allgemein: Spezieller Abrieb- und Kantenschutz für Hebebänder und Rundschlingen. Extrem hohe Schnittfestigkeit.

... *Read more*


Ausführung: In ein- oder zweiseitiger Ausführung.
Material: Polyurethan
Temperaturbereich: Von ca. -30° - +70°C, kurzzeitig bei +90°C.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PU Schutzschlauch zweiseitig

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	für 2-lagige Hebebänder (mm)	für Zurrmittel (mm)	für 4-lagige Hebebänder (mm)	für Hebeband (t)	a mm	h mm	i mm	w mm mm	Gewicht (kg)
8025PU2666043	PU-2 66/60/4/3	-	50	-	-	70	4	60	3	0,85
8025PU25040105	PU-2 50/40/10/5	30	35	-	-	50	10	40	5	1,1
8025PU27060125	PU-2 70/60/12/5	50	-	-	-	70	12	60	5	1,45
8025PU28070125	PU-2 80/70/12/5	60	-	-	-	80	12	70	5	1,6
8025PU29585125	PU-2 95/85/12/5	75	75	-	-	95	12	85	5	2
8025PU2110100125	PU-2 110/100/12/5	90	-	-	-	110	12	100	5	2,1
8025PU2145135125	PU-2 145/135/12/5	120	-	-	-	145	12	135	5	2,8
8025PU2170160125	PU-2 170/160/12/5	150	-	-	-	170	12	160	5	3,4
8025PU2200190125	PU-2 200/190/12/5	180	-	-	-	200	12	190	5	3,8
8025PU2330320158	PU-2 330/320/15/8	300	-	-	-	330	15	320	8	7,2
8025PU2330320308	PU-2 330/320/30/8	-	-	300	-	330	30	320	8	7,8
8025PU2330320458	PU-2 330/320/45/8	-	-	-	20	330	45	320	8	8,4
8025PU25040205	PU-2 50/40/20/5	-	-	30	-	50	20	40	5	-
8025PU27060175	PU-2 70/60/17/5	-	-	50	-	70	17	60	5	-
8025PU28575175	PU-2 85/75/17/5	-	-	-	1	85	17	75	5	-
8025PU28070245	PU-2 80/70/24/5	-	-	60	-	80	24	70	5	-
8025PU29585245	PU-2 95/85/24/5	-	-	75	2	95	12	85	5	-
8025PU2110100175	PU-2 110/100/17/5	-	-	-	3	110	17	100	5	-

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PU Schutzschlauch zweiseitig

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	für 2-lagige Hebebänder (mm)	für Zurrmittel (mm)	für 4-lagige Hebebänder (mm)	für Hebeband (t)	a mm	h mm	i mm	w mm mm	Gewicht (kg)
8025PU2110100245	PU-2 110/100/24/5	-	-	90	-	110	24	100	5	-
8025PU2145135245	PU-2 145/135/24/5	-	-	120	-	145	24	135	5	-
8025PU2170160175	PU-2 170/160/17/5	-	-	-	6	170	17	160	5	-
8025PU2170160245	PU-2 170/160/24/5	-	-	150	-	170	24	160	5	-
8025PU2200190175	PU-2 200/190/17/5	-	-	-	8	200	17	190	5	-
8025PU2200190245	PU-2 200/190/24/5	-	-	180	-	200	24	190	5	-
8025PU2230220365	PU-2 230/220/36/5	-	-	-	10	230	36	220	5	-
8025PU2260250158	PU-2 260/250/15/8	240	-	-	-	260	15	250	8	-
8025PU2290280308	PU-2 290/280/30/8	-	-	240	15	290	30	280	8	-

© November 2026 - All Rights Reserved