



## PU Kantenschutzwinkel STOBIFORM CKW

### Produktinformation

**Ausführung:** Der Kantenschutzwinkel CKW wird zum Heben extrem scharfkantiger Lasten wie z. B. Blechcoils eingesetzt. Durch Magnete (Option) sind sie einfach an Ecken anzubringen.

Die Kantenschutzwinkel können außerdem (als Sonderausführung) mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser des zu hebenden Blechcoils entspricht. Hierdurch wird eine äußerst gleichmäßige Kraftverteilung erreicht.

**Material:** Polyurethan-Elastomer.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Code</b>	<b>Bandbreite mm</b>	<b>Anzahl an Magneten</b>	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Versand (in Tagen) innerhalb von:</b>
8025KW025	Stobiform KW25	25	0	0,6	30
8025KW040	Stobiform KW40	40	0	0,7	30
8025KWM025	Stobiform KWM25	25	2	0,7	30
8025KW065	Stobiform KW65	65	0	0,8	30
8025KWM040	Stobiform KWM40	40	2	0,8	30
8025KW075	Stobiform KW75	75	0	0,9	30
8025KW100	Stobiform KW100	100	0	1,1	30
8025KW125	Stobiform KW125	125	0	1,3	30
8025KW150	Stobiform KW150	150	0	1,5	30
8025KWM100	Stobiform KWM100	100	4	1,6	30
8025KWM125	Stobiform KWM150	150	4	1,9	30
8025KW200	Stobiform KW200	200	0	2,1	30
8025KWM200	Stobiform KWM200	200	6	2,6	30
8025KW300	Stobiform KW300	300	0	2,8	30
8025KWM300	Stobiform KWM300	300	8	3,5	30

# Blaupause

