Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PU Kantenschutzwinkel STOBIFORM CKW

**Produktinformation**



**Ausführung:** Der Kantenschutzwinkel CKW wird zum Heben extrem scharfkantiger Lasten wie z. B. Blechcoils eingesetzt. Durch Magnete (Option) sind sie einfach an Ecken anzubringen.

Die Kantenschutzwinkel können außerdem (als Sonderausführung) mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser des zu hebenden Blechcoils entspricht. Hierdurch wird eine äußerst gleichmäßige Kraftverteilung erreicht.

... *Read more*

**Material:** Polyurethan-Elastomer.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PU Kantenschutzwinkel STOBIFORM CKW

## Blaupause




## Technische Daten

| Artikel-Nr. | Code | Bandbreite mm | Anzahl an Magneten | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 8025KW025 | Stobiform KW25 | 25 | 0 | 0,6 |
| 8025KW040 | Stobiform KW40 | 40 | 0 | 0,7 |
| 8025KWM025 | Stobiform KWM25 | 25 | 2 | 0,7 |
| 8025KW065 | Stobiform KW65 | 65 | 0 | 0,8 |
| 8025KWM040 | Stobiform KWM40 | 40 | 2 | 0,8 |
| 8025KW075 | Stobiform KW75 | 75 | 0 | 0,9 |
| 8025KW100 | Stobiform KW100 | 100 | 0 | 1,1 |
| 8025KW125 | Stobiform KW125 | 125 | 0 | 1,3 |
| 8025KW150 | Stobiform KW150 | 150 | 0 | 1,5 |
| 8025KWM100 | Stobiform KWM100 | 100 | 4 | 1,6 |
| 8025KWM125 | Stobiform KWM150 | 150 | 4 | 1,9 |
| 8025KW200 | Stobiform KW200 | 200 | 0 | 2,1 |
| 8025KWM200 | Stobiform KWM200 | 200 | 6 | 2,6 |
| 8025KW300 | Stobiform KW300 | 300 | 0 | 2,8 |
| 8025KWM300 | Stobiform KWM300 | 300 | 8 | 3,5 |

© November 2026 - All Rights Reserved