

Elektrische Materialseilwinde Tirak

Produktinformation




- Unbegrenzte Hubhöhe, da das Seil nicht innerhalb der Maschine aufgewickelt wird.
- Im Verhältnis zur Tragfähigkeit (bis zu 3 t) sind TIRAK Hebezeuge extrem leicht und können einfach von Einsatzort zu Einsatzort transportiert werden.
- Eine Fliehkraftbremse verhindert einen Lastabsturz bei Stromausfall.
- Steuertaster mit Auf/AB und Notaus Kabellänge 3,0 m.
- Tirak T-1000 verfügt über die volle Nennlast in beiden Zugrichtungen und kann Lasten vor und zurück bewegen.

... [Read more](#)

Hinweis: Sprechen Sie uns für Ihre Anwendung an, wir beraten Sie gerne für den Einsatz des passenden Seiltyps!

Elektrische Materialeilwinde Tirak

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Durchmesser mm	Tragfähigkeit t	Motor kW	Gewicht (kg)
5406	X 300	8	0,3	0.45 - 0.9	-
5406	X 400	8	0,4	0.75 - 1.5	-
5406	X 500	8	0,5	0.9 - 1.8	-
5406	X 800	8	0,8	0.8 - 3.5	-
5406	T 1000	8	0,98	0.9 - 3.8	-
5406	T 1020	9	0,98	0.9 - 3.8	-
5406	X 1020	9	0,98	0.9 - 3.8	-
5406	X 1530	10	1,5	2,8	49
5406	X 3050	14	3	3.8 - 7.5	-