


Schäkel Green Pin G-4163

Produktinformation



Der **Green Pin® Schäkel BN** ist ein **Bügelschäkel mit Sicherungsbolzen**. Der Schäkel bietet eine **doppelte Sicherung** (Splint und Sicherungsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Lösen des Bolzens verhindert. Eine **langfristige Haltbarkeit** wird durch die **Verzinkung** des Green Pin® Bügelschäkels BN gewährleistet. Selbstverständlich entspricht der Green Pin® Bügelschäkel BN einer Vielzahl von **Zertifizierungen durch Klassifikationsgesellschaften** wie z. B. **DNV GL**. Der Green Pin® Bügelschäkel BN ist sowohl für **Einstrang- als auch Mehrstrangsysteme** geeignet und in einer Ausführung mit einer **Tragfähigkeit (WLL) von 0,5 bis 85 Tonnen** erhältlich.

Zertifizierung auf Anfrage: 2.1, 2.2, 3.1, MTCa, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, DNVGL-ST-0378, ABS PDA, ABS MA

Material: Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, vergütet (gehärtet und angelassen)

Kennzeichnung: Gemäß Norm, CE-gekennzeichnet

Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C

Oberfläche: Feuerverzinkt

Norm: EN 13889

Sicherheitsfaktor: 6:1

Güteklasse: 6

[... Read more](#)

Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Standard: EN 13889


Hinweis: Innere Weite und Länge + 5 % Schmiedetoleranz

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Schäkel Green Pin G-4163

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Gewicht (kg)
420100050570	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
420100080570	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
420100100570	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
420100150570	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
420100200570	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
420100330570	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
420100480570	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
420100650570	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
420100850570	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
420100950570	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
420101200570	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
420101350570	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
420101700570	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
420102500570	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
420103500570	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
420104250570	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
420105500570	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
420108500570	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62