



Schäkel Green Pin G-4153

Produktinformation

Der Green Pin® D-Schäkel BN ist ein **Schäkel mit Sicherungsbolzen**. Der Schäkel bietet eine **doppelte Sicherung** (Splint und Sicherungsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Lösen des Bolzens verhindert. Durch die **Verzinkung** ist eine **langfristige Haltbarkeit** gewährleistet. Besonders wichtig für den **Offshore-Einsatz**: Der Schäkel entspricht einer Vielzahl von **Zertifizierungen durch Klassifikationsgesellschaften** wie **DNV GL**. Der Green Pin® D-Schäkel BN ist **ausschließlich für Einstrang-Hebesysteme** geeignet und in einer Ausführung mit einer **Tragfähigkeit (WLL)** von **2 bis 85 Tonnen** erhältlich.

Zertifizierung auf Anfrage: 2.1, 2.2, 3.1, MTCA, DNV 2.7-1a, DNV 2.7-1b, DNVGL-ST-0378, ABS PDA, ABS MA

Material: Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, vergütet (gehärtet und angelassen)

Kennzeichnung: Gemäß Norm, CE-gekennzeichnet

Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C

Oberfläche: Feuerverzinkt

Norm: EN 13889

Sicherheitsfaktor: 6:1

Gütekasse: 6

Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Gütekasse 6, vergütet.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Standard: EN 13889

Hinweis: Innere Weite und Länge + 5 % Schmiedetoleranz

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Gütekasse: 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100200560	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39	3
420100330560	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67	3
420100480560	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08	3
420100650560	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66	3
420100850560	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46	3
420100950560	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4	3
420101200560	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51	10
420101350560	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1	10
420101700560	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63	10
420102500560	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88	3
420103500560	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35	10
420104250560	42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94	10
420105500560	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33	10
420108500560	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97	10

Blaupause

