

# Holmatro Hohlkolbenzylinder HHJ S

## Produktinformation



Holmatro Hohlkolbenzylinder (HHJ) - Schwerkraft, Feder oder Hydraulik

### Besondere Spezifikationen

- Kompakt
- Geeignet zum Ziehen, Heben, Spannen in allen Positionen
- Geschützt gegen Herausschleudern des Stößels
- Hohlsattel; verhindert Beschädigung des Stößels
- Geschützt gegen Überdruck auf der Rücklaufseite; A418 Ventil
- Max. Betriebsdruck: 720 bar/ 72 Mpa

### Schwerkraft- und Federrücklauf standardmäßig geliefert mit

- Kupplungsdose für hohen Durchfluss A118
- Hohlsattel (mit Ausnahme von HHJ30G5, HHJ5S2.5, HHJ12S5 und HHJ12S15)

### Hydraulischer Rücklauf wird standardmäßig mitgeliefert

- Durchflusskupplung A118 am Eingangsanschluss
- Innengewindekupplung mit hohem Durchfluss und Druckbegrenzungsventil A418 am Ausgangsanschluss
- Hohlsattel

### Auch verfügbar

- Hydraulikpumpenaggregate 700bar zur Steuerung Ihres Systems
- Hydraulische Schläuche 700bar
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

**Material:** Stahl

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hublänge mm	Geschlossen Höhe (mm)	Benötigter Ölkubikzentimeter	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5211100111002	HHJ 5 S 2.5	5	25	87	19	1,9	-
5211100111021	HHJ 12 S 5	12	50	156	88	6,3	3
5211100111029	HHJ 12 S 15	12	150	298	264	11	-
5211100112023	HHJ 17 S 5	17	50	192	118	7,3	-
5211100112033	HHJ 20 S 5	20	50	182	156	8,6	3
5211100112055	HHJ 30 S 7.5	30	75	226	306	15	3
5211100112061	HHJ 45 S 15	45	150	388	945	35,5	-
5211100112081	HHJ 60 S 7.5	60	75	272	636	34,5	-
5211100112101	HHJ 110 S 7.5	110	75	315	1.155	78,3	-

## Blaupause

