

## Kurzhubzylinder Holmatro HSC S

### Produktinformation



Dieser **einfachwirkende Holmatro Zylinder mit Federrückzug** wurde speziell für den Einsatz bei **geringer Bauhöhe** entwickelt. Er ermöglicht zuverlässiges **Heben und Drücken** auch unter beengten Bedingungen und bietet dabei höchste Präzision und Sicherheit.

#### **Einzigartige Spezifikationen:**

- Kompakte Ausführung, effizient bei begrenztem Einbauraum
- Hub von 50 mm bei allen Modellen

#### **Standardmäßig geliefert mit:**

- Schmutzabstreifring
  - Schützt vor Verschmutzung
  - Erhöht die Lebensdauer
- Hervorragende Dichtung für eine ausgezeichnete statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Stößel, kein Sattel erforderlich
- Kupplung für hohen Durchfluss A118

#### **Auch verfügbar:**


- Hydraulikpumpeneinheiten 700bar zur Steuerung Ihres Systems
- Hydraulische Schläuche 700bar
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems

... [Read more](#)

**Material:** Stahl

## Kurzhubzylinder Holmatro HSC S

Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hub mm	Geschlossen Höhe (mm)	Benötigter Ölkubikzentimeter	Tragfähigkeit kN/t	Gewicht (kg)
5211100112300	HSC 10 S 5	10	50	100	69,3	99.8 / 10.2	2,9
5211100112301	HSC 20 S 5	20	50	103	141,4	203.6 / 20.8	5,5
5211100112302	HSC 30 S 5	30	50	106	221	318.1 / 32.4	6,1