

Mehrzweckzylinder Holmatro HGC S

Produktinformation



Hochqualitativer Mehrzweckzylinder von Holmatro. Ausgestattet mit einzigartigen Funktionen, die seine Lebens- und Betriebszeit erheblich verlängern. Bietet passende Lösungen für die verschiedensten Anwendungen.

- Max. Betriebsdruck: 720 / 72 (bar/Mpa)
- Ausführung: Einfach
- Rücklaufart: Feder

Merkmale & Vorteile

- Ein Sortiment aus 50 Modellen mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Hublänge
- Außengewinde und Befestigungsbohrungen im Boden
- Inneres Kolbengewinde an allen Modellen bis zu 50 Tonnen
- Doppelte Pulverbeschichtung macht den Kolben korrosionsbeständig
- Duo Power Ring; Dichtung und Lagerung für eine längere Lebensdauer
- Gewindeschutz schützt das Gewinde des Zylindergehäuses
- XL Druckstück+; QPQ Druckstück schützt den Kolben und begrenzt exzentrische Lasten

Standardmäßig geliefert mit

- Weiblicher High-Flow-Kupplung A 118
- Flachem Druckstück

Erhältlich auf Anfrage

- Kundenspezifische Zylinder

Material: Stahl

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hublänge mm	Geschlossen Höhe (mm)	Benötigter Ölkubikzentimeter	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5211100112212	HGC 5 S 5	5	50	130	35	1,3	14
5211100112213	HGC 5 S 7.5	5	75	155	53	1,5	30
5211100112215	HGC 5 S 12.5	5	125	206	88	1,8	14
5211100112216	HGC 5 S 17.5	5	175	268	124	2,3	30
5211100112219	HGC 10 S 5	10	50	122	69	2,5	14
5211100112220	HGC 10 S 10	10	100	172	139	3,4	14
5211100112221	HGC 10 S 15	10	150	240	208	4,6	14
5211100112222	HGC 10 S 20	10	200	290	277	5,5	30
5211100112223	HGC 10 S 25	10	250	340	346	6,4	30
5211100112237	HGC 25 S 5	25	50	165	166	6,4	14
5211100112238	HGC 25 S 10	25	100	215	332	8	14
5211100112239	HGC 25 S 15	25	150	265	498	9,7	14
5211100112240	HGC 25 S 20	25	200	315	664	11,3	30
5211100112241	HGC 25 S 25	25	250	374	830	13,3	30
5211100112249	HGC 50 S 5	50	50	176	354	15,1	30
5211100112250	HGC 50 S 10	50	100	226	709	18,9	30
5211	-	-	-	-	-	-	30

Blaupause

