

Holmatro Mehrzweckzylinder HGC S

Produktinformation



Hochqualitativer Mehrzweckzylinder von Holmatro. Ausgestattet mit einzigartigen Funktionen, die seine Lebens- und Betriebszeit erheblich verlängern. Bietet passende Lösungen für die verschiedensten Anwendungen.

- Max. Betriebsdruck: 720 / 72 (bar/Mpa)
- Ausführung: Einfach
- Rücklaufart: Feder

Merkmale & Vorteile

- Ein Sortiment aus 50 Modellen mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und Hublänge
- Außengewinde und Befestigungsbohrungen im Boden
- Inneres Kolbengewinde an allen Modellen bis zu 50 Tonnen
- Doppelte Pulverbeschichtung macht den Kolben korrosionsbeständig
- Duo Power Ring; Dichtung und Lagerung für eine längere Lebensdauer
- Gewindeschutz schützt das Gewinde des Zylindergehäuses
- XL Druckstück+; QPQ Druckstück schützt den Kolben und begrenzt exzentrische Lasten

Standardmäßig geliefert mit

- Weiblicher High-Flow-Kupplung A 118
- Flachem Druckstück

Erhältlich auf Anfrage

- Kundenspezifische Zylinder

Material: Stahl

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Hublänge mm | Geschlossen Höhe (mm) | Benötigter Ölkubikzentimeter | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 5211100112212 | HGC 5 S 5 | 5 | 50 | 130 | 35 | 1,3 | 14 |
| 5211100112213 | HGC 5 S 7.5 | 5 | 75 | 155 | 53 | 1,5 | 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----|-----|-----|-------|------|----|
| 5211100112215 | HGC 5 S 12.5 | 5 | 125 | 206 | 88 | 1,8 | 14 |
| 5211100112216 | HGC 5 S 17.5 | 5 | 175 | 268 | 124 | 2,3 | 30 |
| 5211100112219 | HGC 10 S 5 | 10 | 50 | 122 | 69 | 2,5 | 14 |
| 5211100112220 | HGC 10 S 10 | 10 | 100 | 172 | 139 | 3,4 | 14 |
| 5211100112221 | HGC 10 S 15 | 10 | 150 | 240 | 208 | 4,6 | 14 |
| 5211100112222 | HGC 10 S 20 | 10 | 200 | 290 | 277 | 5,5 | 30 |
| 5211100112223 | HGC 10 S 25 | 10 | 250 | 340 | 346 | 6,4 | 30 |
| 5211100112228 | HGC 15 S 5 | 15 | 50 | 148 | 119 | 3,9 | 30 |
| 5211100112229 | HGC 15 S 10 | 15 | 100 | 198 | 238 | 4,9 | 30 |
| 5211100112230 | HGC 15 S 15 | 15 | 150 | 265 | 356 | 6,4 | 30 |
| 5211100112231 | HGC 15 S 20 | 15 | 200 | 315 | 475 | 7,4 | 30 |
| 5211100112232 | HGC 15 S 25 | 15 | 250 | 365 | 594 | 8,4 | 30 |
| 5211100112237 | HGC 25 S 5 | 25 | 50 | 165 | 166 | 6,4 | 14 |
| 5211100112238 | HGC 25 S 10 | 25 | 100 | 215 | 332 | 8 | 14 |
| 5211100112239 | HGC 25 S 15 | 25 | 150 | 265 | 498 | 9,7 | 14 |
| 5211100112240 | HGC 25 S 20 | 25 | 200 | 315 | 664 | 11,3 | 30 |
| 5211100112241 | HGC 25 S 25 | 25 | 250 | 374 | 830 | 13,3 | 30 |
| 5211100112245 | HGC 35 S 5 | 35 | 50 | 184 | 251 | 9,3 | 30 |
| 5211100112246 | HGC 35 S 10 | 35 | 100 | 234 | 503 | 11,4 | 30 |
| 5211100112247 | HGC 35 S 15 | 35 | 150 | 284 | 754 | 13,5 | 30 |
| 5211100112248 | HGC 35 S 20 | 35 | 200 | 334 | 1.005 | 15,5 | 30 |
| 5211100112249 | HGC 50 S 5 | 50 | 50 | 176 | 354 | 15,1 | 30 |
| 5211100112250 | HGC 50 S 10 | 50 | 100 | 226 | 709 | 18,9 | 30 |

Blaupause

