

Balkentraverse BEAMTEX T-A-SL mit Schäkelleiste

Produktinformation

Die Balkentraverse der Baureihe T-A-SL verfügt kranseitig über eine Augenaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401 und lastseitig über Schäkelleisten. Die passenden Schäkel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne können Sie die Traverse mit weiteren Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

... [Read more](#)



Material: Baustahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Oberfläche: RAL 3000 (feuerrot)

Standard: EN 13155

Balkentraverse BEAMTEX T-A-SL mit Schäkelleiste

Blaupause



Balkentraverse BEAMTEX T-A-SL mit Schäkelleiste

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	H mm	L min. mm	L max. mm	S mm	T mm	W mm	Gewicht (kg)
6205TASL22000	2	1-2	135	1.000	2.000	50	20	65	56
6205TASL23000	2	1.5-3	135	1.500	3.000	50	20	65	94
6205TASL24000	2	2-4	135	2.000	4.000	50	20	65	148
6205TASL25000	2	2.5-5	135	2.500	5.000	50	20	65	250
6205TASL26000	2	3-6	135	3.000	6.000	50	20	65	295
6205TASL32000	3	1.04-2	150	1.040	2.000	60	25	75	71
6205TASL33000	3	1.56-3	150	1.560	3.000	60	25	75	138
6205TASL34000	3	2.08-4	150	2.080	4.000	60	25	75	210
6205TASL35000	3	2.6-5	150	2.600	5.000	60	25	75	305
6205TASL36000	3	3-6	150	3.000	6.000	60	25	75	429
6205TASL52000	5	1.1-2	170	1.100	2.000	90	25	85	111
6205TASL53000	5	1.56-3	170	1.560	3.000	90	25	85	179
6205TASL54000	5	2.02-4	170	2.020	4.000	90	25	85	265
6205TASL55000	5	2.66-5	170	2.660	5.000	90	25	85	447
6205TASL56000	5	3.12-6	170	3.120	6.000	90	25	85	608
6205TASL82000	8	1-2	210	1.000	2.000	100	30	105	166
6205TASL83000	8	1.6-3	210	1.600	3.000	100	30	105	262
6205TASL84000	8	2-4	210	2.000	4.000	100	30	105	373
6205TASL85000	8	2.6-5	210	2.600	5.000	100	30	105	608
6205TASL86000	8	3-6	210	3.000	6.000	100	30	105	784
6205TASL102000	10	1.08-2	240	1.080	2.000	115	40	120	182
6205TASL103000	10	1.62-3	240	1.620	3.000	115	40	120	314
6205TASL104000	10	2.16-4	240	2.160	4.000	115	40	120	433
6205TASL105000	10	2.7-5	240	2.700	5.000	115	40	120	692
6205TASL106000	10	3.01-6	240	3.010	6.000	115	40	120	910