

Balkentraverse BEAMTEX T-A-SL mit Schäkelleiste

Produktinformation



Die Balkentraverse der Baureihe T-A-SL verfügt kranseitig über eine Augenaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401 und lastseitig über Schäkelleisten. Die passenden Schäkel sind im Lieferumfang enthalten. Gerne können Sie die Traverse mit weiteren Anschlagmitteln aus unserem Webshop erweitern. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

Material: Baustahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Oberfläche: RAL 3000 (feuerrot)

Standard: EN 13155

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge m	H mm	L min.	L max.	S (mm)	T mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6205TASL22000	2	1-2	135	1.000	2.000	50	20	65	56	49
6205TASL23000	2	1.5-3	135	1.500	3.000	50	20	65	94	49
6205TASL24000	2	2-4	135	2.000	4.000	50	20	65	148	49
6205TASL25000	2	2.5-5	135	2.500	5.000	50	20	65	250	49
6205TASL26000	2	3-6	135	3.000	6.000	50	20	65	295	49
6205TASL32000	3	1.04-2	150	1.040	2.000	60	25	75	71	49
6205TASL33000	3	1.56-3	150	1.560	3.000	60	25	75	138	49
6205TASL34000	3	2.08-4	150	2.080	4.000	60	25	75	210	49

6205TASL35000	3	2.6-5	150	2.600	5.000	60	25	75	305	49
6205TASL36000	3	3-6	150	3.000	6.000	60	25	75	429	49
6205TASL52000	5	1.1-2	170	1.100	2.000	90	25	85	111	49
6205TASL53000	5	1.56-3	170	1.560	3.000	90	25	85	179	49
6205TASL54000	5	2.02-4	170	2.020	4.000	90	25	85	265	49
6205TASL55000	5	2.66-5	170	2.660	5.000	90	25	85	447	49
6205TASL56000	5	3.12-6	170	3.120	6.000	90	25	85	608	49
6205TASL82000	8	1-2	210	1.000	2.000	100	30	105	166	49
6205TASL83000	8	1.6-3	210	1.600	3.000	100	30	105	262	49
6205TASL84000	8	2-4	210	2.000	4.000	100	30	105	373	49
6205TASL85000	8	2.6-5	210	2.600	5.000	100	30	105	608	49
6205TASL86000	8	3-6	210	3.000	6.000	100	30	105	784	49
6205TASL102000	10	1.08-2	240	1.080	2.000	115	40	120	182	49
6205TASL103000	10	1.62-3	240	1.620	3.000	115	40	120	314	49
6205TASL104000	10	2.16-4	240	2.160	4.000	115	40	120	433	49
6205TASL105000	10	2.7-5	240	2.700	5.000	115	40	120	692	49
6205TASL106000	10	3.01-6	240	3.010	6.000	115	40	120	910	49

Blaupause

