CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Produktinformation



Der elektronische Kettenzug Elephant Alpha 230V ist kompakt und hat durch sein Aluminiumgehäuse ein sehr niedriges Eigengewicht. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, hält die Last in jeder gewünschten Höhe
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

Typenbeschreibung

- **ALH** = 1 Geschwindigkeit
- **ALHB** = 2 Geschwindigkeiten
- **ALHV** = Variabele Geschwindigkeit

Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1AM
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: Direktsteuerung 230VAC

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungskabel mit Zugentlastung und Hängetaster
- Direktsteuerung 230V
- 4 m Netzleitung

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 14492, EN 12100

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100031520204	0,25	3	10	1	ALH/250KG/3M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	17
540100031550204	0,25	3	10/4	1	ALHB/250KG/3M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
540100031070204	0,25	3	1-10	1	ALHV/250KG/3M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	18
540105130094	0,25	4	10	1	ALH/250KG/4M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	19
540105130194	0,25	4	10/4	1	ALHB/250KG/4M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
540105131054	0,25	4	1-10	1	ALHV/250KG/4M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	20
540100031520205	0,25	5	10	1	ALH/250KG/5M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	21
540100031550205	0,25	5	10/4	1	ALHB/250KG/5M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
540100031070205	0,25	5	1-10	1	ALHV/250KG/5M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	22
540100031520206	0,25	6	10	1	ALH/250KG/6M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	23
540100031550206	0,25	6	10/4	1	ALHB/250KG/6M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
540100031070206	0,25	6	1-10	1	ALHV/250KG/6M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	24
540105130097	0,25	7	10	1	ALH/250KG/7M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	25
540105130197	0,25	7	10/4	1	ALHB/250KG/7M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540105131057	0,25	7	1-10	1	ALHV/250KG/7M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	26
540100031520207	0,25	8	10	1	ALH/250KG/8M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	27
540100031550207	0,25	8	10/4	1	ALHB/250KG/8M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
540100031070207	0,25	8	1-10	1	ALHV/250KG/8M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	28
540105130099	0,25	9	10	1	ALH/250KG/9M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	29
540105130199	0,25	9	10/4	1	ALHB/250KG/9M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
540105131059	0,25	9	1-10	1	ALHV/250KG/9M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	30
540100031520208	0,25	10	10	1	ALH/250KG/10M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	31
540100031550208	0,25	10	10/4	1	ALHB/250KG/10M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	31
540100031070208	0,25	10	1-10	1	ALHV/250KG/10M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	32
540100052290204	0,5	3	5	2	ALH/500KG/3M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	18
540100052310204	0,5	3	5/2	2	ALHB/500KG/3M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	18
540100052060204	0,5	3	0,5-5	2	ALHV/500KG/3M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	18
540105130114	0,5	4	5	2	ALH/500KG/4M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	20
540105130214	0,5	4	5/2	2	ALHB/500KG/4M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	20
540105131074	0,5	4	0,5-5	2	ALHV/500KG/4M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	20
540100052290205	0,5	5	5	2	ALH/500KG/5M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	22
540100052310205	0,5	5	5/2	2	ALHB/500KG/5M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	22
540100052060205	0,5	5	0,5-5	2	ALHV/500KG/5M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	22
540100052290206	0,5	6	5	2	ALH/500KG/6M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	24

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100052310206	0,5	6	5/2	2	ALHB/500KG/6M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	24
540100052060206	0,5	6	0,5-5	2	ALHV/500KG/6M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	24
540105130117	0,5	7	5	2	ALH/500KG/7M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	26
540105130217	0,5	7	5/2	2	ALHB/500KG/7M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	26
540105131077	0,5	7	0,5-5	2	ALHV/500KG/7M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	26
540100052290207	0,5	8	5	2	ALH/500KG/8M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	28
540100052310207	0,5	8	5/2	2	ALHB/500KG/8M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	28
540100052060207	0,5	8	0,5-5	2	ALHV/500KG/8M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	28
540105130119	0,5	9	5	2	ALH/500KG/9M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	30
540105130219	0,5	9	5/2	2	ALHB/500KG/9M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	30
540105131079	0,5	9	0,5-5	2	ALHV/500KG/9M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	30
540100052290208	0,5	10	5	2	ALH/500KG/10M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	32
540100052310208	0,5	10	5/2	2	ALHB/500KG/10M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	32
540100052060208	0,5	10	0,5-5	2	ALHV/500KG/10M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	32

© November 2026 - All Rights Reserved