

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Produktinformation



Der elektronische Kettenzug Elephant Alpha 230V ist kompakt und hat durch sein Aluminiumgehäuse ein sehr niedriges Eigengewicht. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, hält die Last in jeder gewünschten Höhe
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

Typenbeschreibung

- **ALH** = 1 Geschwindigkeit
- **ALHB** = 2 Geschwindigkeiten
- **ALHV** = Variable Geschwindigkeit

Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1AM
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: Direktsteuerung 230VAC

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungskabel mit Zugentlastung und Hängetaster
- Direktsteuerung 230V
- 4 m Netzleitung


... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 14492, EN 12100

Elephant Elektrozug Alpha 230V

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100011650204	0,1	3	13/4	1	ALHB/100KG/3M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	15
540100011090204	0,1	3	1-13	1	ALHV/100KG/3M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	15
540100011640204	0,1	3	13	1	ALH/100KG/3M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	17
R0513015-4	0,1	4	13/4	1	ALHB/100KG/4M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
540105131014	0,1	4	1-13	1	ALHV/100KG/4M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	17
540105130054	0,1	4	13	1	ALH/100KG/4M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	19
R0513015-5	0,1	5	13/4	1	ALHB/100KG/5M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
540100011090205	0,1	5	1-13	1	ALHV/100KG/5M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	19
540100011650206	0,1	6	13/4	1	ALHB/100KG/6M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
540100011090206	0,1	6	1-13	1	ALHV/100KG/6M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	21
540100011640205	0,1	5	13	1	ALH/100KG/5M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	21
540100011640206	0,1	6	13	1	ALH/100KG/6M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	23
R0513015-7	0,1	7	13/4	1	ALHB/100KG/7M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
540105131017	0,1	7	1-13	1	ALHV/100KG/7M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	23

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540105130057	0,1	7	13	1	ALH/100KG/7M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	25
R0513015-8	0,1	8	13/4	1	ALHB/100KG/8M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25
540100011090207	0,1	8	1-13	1	ALHV/100KG/8M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	25
540100011640207	0,1	8	13	1	ALH/100KG/8M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	27
R0513015-9	0,1	9	13/4	1	ALHB/100KG/9M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
540105131019	0,1	9	1-13	1	ALHV/100KG/9M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	27
540105130059	0,1	9	13	1	ALH/100KG/9M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	29
R0513015-10	0,1	10	13/4	1	ALHB/100KG/10M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
540100011090208	0,1	10	1-13	1	ALHV/100KG/10M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	29
540100011640208	0,1	10	13	1	ALH/100KG/10M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	31
540100021680204	0,16	3	15/5	1	ALHB/160KG/3M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	17
540100021100204	0,16	3	1-15	1	ALHV/160KG/3M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	18
540100021670204	0,16	3	15	1	ALH/160KG/3M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	19
R0513017-4	0,16	4	15/5	1	ALHB/160KG/4M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	19
540105131034	0,16	4	1-15	1	ALHV/160KG/4M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	20
540105130074	0,16	4	15	1	ALH/160KG/4M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	21
R0513017-5	0,16	5	15/5	1	ALHB/160KG/5M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	21
540100021100205	0,16	5	1-15	1	ALHV/160KG/5M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	22
540100021680206	0,16	6	15/5	1	ALHB/160KG/6M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	23
R0513007-5	0,16	5	15	1	ALH/160KG/5M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	23

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100021100206	0,16	6	1-15	1	ALHV/160KG/6M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	24
540100021670206	0,16	6	15	1	ALH/160KG/6M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	25
540105130177	0,16	7	15/5	1	ALHB/160KG/7M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	25
540105131037	0,16	7	1-15	1	ALHV/160KG/7M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	26
R0513007-7	0,16	7	15	1	ALH/160KG/7M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	27
540100021680207	0,16	8	15/5	1	ALHB/160KG/8M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	27
540100021100207	0,16	8	1-15	1	ALHV/160KG/8M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	28
R0513007-8	0,16	8	15	1	ALH/160KG/8M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	29
540105130179	0,16	9	15/5	1	ALHB/160KG/9M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	29
540105131039	0,16	9	1-15	1	ALHV/160KG/9M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	30
R0513007-9	0,16	9	15	1	ALH/160KG/9M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	31
R0513017-10	0,16	10	15/5	1	ALHB/160KG/10M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	31
540100021100208	0,16	10	1-15	1	ALHV/160KG/10M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	32
540100021670208	0,16	10	15	1	ALH/160KG/10M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	33
540100031520204	0,25	3	10	1	ALH/250KG/3M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	17
540100031550204	0,25	3	10/4	1	ALHB/250KG/3M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
540100031070204	0,25	3	1-10	1	ALHV/250KG/3M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	18
R0513009-4	0,25	4	10	1	ALH/250KG/4M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	19
540105130194	0,25	4	10/4	1	ALHB/250KG/4M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
540105131054	0,25	4	1-10	1	ALHV/250KG/4M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	20

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
R0513009-5	0,25	5	10	1	ALH/250KG/5M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	21
540100031550205	0,25	5	10/4	1	ALHB/250KG/5M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
540100031070205	0,25	5	1-10	1	ALHV/250KG/5M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	22
540100031520206	0,25	6	10	1	ALH/250KG/6M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	23
540100031550206	0,25	6	10/4	1	ALHB/250KG/6M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
540100031070206	0,25	6	1-10	1	ALHV/250KG/6M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	24
R0513009-7	0,25	7	10	1	ALH/250KG/7M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	25
540105130197	0,25	7	10/4	1	ALHB/250KG/7M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25
540105131057	0,25	7	1-10	1	ALHV/250KG/7M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	26
R0513009-8	0,25	8	10	1	ALH/250KG/8M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	27
540100031550207	0,25	8	10/4	1	ALHB/250KG/8M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
540100031070207	0,25	8	1-10	1	ALHV/250KG/8M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	28
R0513009-9	0,25	9	10	1	ALH/250KG/9M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	29
540105130199	0,25	9	10/4	1	ALHB/250KG/9M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
540105131059	0,25	9	1-10	1	ALHV/250KG/9M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	30
R0513009-10	0,25	10	10	1	ALH/250KG/10M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	31
540100031550208	0,25	10	10/4	1	ALHB/250KG/10M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	31
540100031070208	0,25	10	1-10	1	ALHV/250KG/10M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	32
540100052290204	0,5	3	5	2	ALH/500KG/3M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	18
540100052310204	0,5	3	5/2	2	ALHB/500KG/3M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	18

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100052060204	0,5	3	0,5-5	2	ALHV/500KG/3M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	18
R0513011-4	0,5	4	5	2	ALH/500KG/4M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	20
540105130214	0,5	4	5/2	2	ALHB/500KG/4M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	20
540105131074	0,5	4	0,5-5	2	ALHV/500KG/4M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	20
R0513011-5	0,5	5	5	2	ALH/500KG/5M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	22
540100052310205	0,5	5	5/2	2	ALHB/500KG/5M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	22
540100052060205	0,5	5	0,5-5	2	ALHV/500KG/5M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	22
540100052290206	0,5	6	5	2	ALH/500KG/6M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	24
540100052310206	0,5	6	5/2	2	ALHB/500KG/6M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	24
540100052060206	0,5	6	0,5-5	2	ALHV/500KG/6M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	24
R0513011-7	0,5	7	5	2	ALH/500KG/7M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	26
540105130217	0,5	7	5/2	2	ALHB/500KG/7M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	26
540105131077	0,5	7	0,5-5	2	ALHV/500KG/7M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	26
R0513011-8	0,5	8	5	2	ALH/500KG/8M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	28
540100052310207	0,5	8	5/2	2	ALHB/500KG/8M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	28
540100052060207	0,5	8	0,5-5	2	ALHV/500KG/8M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	28
R0513011-9	0,5	9	5	2	ALH/500KG/9M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	30
540105130219	0,5	9	5/2	2	ALHB/500KG/9M 230V	0,6	15	5,0/2,0	30	4,0 x 12	415	30
540105131079	0,5	9	0,5-5	2	ALHV/500KG/9M 230V	0,6	15	0,5~5,0	30	4,0 x 12	415	30
R0513011-10	0,5	10	5	2	ALH/500KG/10M 230V	0,6	15	5	30	4,0 x 12	415	32

Elephant Elektrokettenzug Alpha 230V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min.	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100052310208	0,5	10	5/2	2	ALHB/500KG/10M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	32
540100052060208	0,5	10	0,5-5	2	ALHV/500KG/10M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	32