


Elektrokettenzug Alpha 400V

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Elephant Alpha 230V ist kompakt und hat durch sein Aluminiumgehäuse ein sehr niedriges Eigengewicht. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, die die Last in jeder gewünschten Höhe festhält
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

Technische Daten

- Isolation Klasse: E
- FEM 9.511 Hubmotor: 2m
- Betriebsspannung: 400 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: 24VAC Schutzsteuerung.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungshöhe mit Zugentlastung und Hängetaster 400/24 V
- Mit Not-Aus-Funktion Direktsteuerung
- 4 m Netzleitung
- Kettenspeicher aus Kunststoff für 3 und 6 m Kette, ab 6 m im Kettenspeicherbeutel
- ohne Fahrwerk


Optionen

... [Read more](#)

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Elektrokettenzug Alpha 400V

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100021500214	0,15	3	9	1	ALC/150KG/3M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	17
540105140014	0,15	4	9	1	ALC/150KG/4M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	18
540100021500218	0,15	10	9	1	ALC/150KG/10M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20
540100021500215	0,15	5	9	1	ALC/150KG/5M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20
540100021500216	0,15	6	9	1	ALC/150KG/6M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	22
540105140017	0,15	7	9	1	ALC/150KG/7M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	24
540100021500217	0,15	8	9	1	ALC/150KG/8M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	26
540105140019	0,15	9	9	1	ALC/150KG/9M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	28
540100031500214	0,25	3	9	1	ALC/250KG/3M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	18
540105140034	0,25	4	9	1	ALC/250KG/4M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20
540100031500215	0,25	5	9	1	ALC/250KG/5M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	22
540100031500216	0,25	6	9	1	ALC/250KG/6M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	24
540105140037	0,25	7	9	1	ALC/250KG/7M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	26
540100031500217	0,25	8	9	1	ALC/250KG/8M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	28

Elektrokettenzug Alpha 400V

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540100031500218	0,25	10	9	1	ALC/250KG/10M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	32
540105140039	0,25	9	9	1	ALC/250KG/9M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	42
540100052270214	0,5	3	4,5	2	ALC/500KG/3M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	18
540105140054	0,5	4	4,5	2	ALC/500KG/4M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	20
540100052270215	0,5	5	4,5	2	ALC/500KG/5M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	22
540100052270216	0,5	6	4,5	2	ALC/500KG/6M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	24
540105140057	0,5	7	4,5	2	ALC/500KG/7M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	26
540100052270217	0,5	8	4,5	2	ALC/500KG/8M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	28
540105140059	0,5	9	4,5	2	ALC/500KG/9M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	30
540100052270218	0,5	10	4,5	2	ALC/500KG/10M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	32