




Elektrokettenzug Alpha 400V

Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Elephant Alpha 230V ist kompakt und hat durch sein Aluminiumgehäuse ein sehr niedriges Eigengewicht. Die hohe Belastbarkeit und Hubgeschwindigkeit sorgen für eine problemlose Funktion und eine lange Lebensdauer.

Merkmale

- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, die die Last in jeder gewünschten Höhe festhält
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

Technische Daten

- Isolation Klasse: E
- FEM 9.511 Hubmotor: 2m
- Betriebsspannung: 400 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: 24VAC Schutzsteuerung.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 1,8 m Bedienungshöhe mit Zugentlastung und Hängetaster 400/24 V
- Mit Not-Aus-Funktion Direktsteuerung
- 4 m Netzleitung
- Kettenspeicher aus Kunststoff für 3 und 6 m Kette, ab 6 m im Kettenspeicherbeutel
- ohne Fahrwerk

Optionen

- Größere Hub- und/oder Bedienungshöhe
- Größeres Kettenspeicher > 3 m
- Rollfahrwerk

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW Max.	Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
540100021500214	0,15	3	9	1	ALC/150KG/3M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	17	30
540105140014	0,15	4	9	1	ALC/150KG/4M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	18	30
540100021500218	0,15	10	9	1	ALC/150KG/10M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20	30
540100021500215	0,15	5	9	1	ALC/150KG/5M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20	30
540100021500216	0,15	6	9	1	ALC/150KG/6M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	22	30
540105140017	0,15	7	9	1	ALC/150KG/7M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	24	30
540100021500217	0,15	8	9	1	ALC/150KG/8M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	26	30
540105140019	0,15	9	9	1	ALC/150KG/9M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	28	30
540100031500214	0,25	3	9	1	ALC/250KG/3M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	18	30
540105140034	0,25	4	9	1	ALC/250KG/4M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	20	30
540100031500215	0,25	5	9	1	ALC/250KG/5M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	22	30
540100031500216	0,25	6	9	1	ALC/250KG/6M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	24	30
540105140037	0,25	7	9	1	ALC/250KG/7M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	26	30
540100031500217	0,25	8	9	1	ALC/250KG/8M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	28	30
540100031500218	0,25	10	9	1	ALC/250KG/10M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	32	30
540105140039	0,25	9	9	1	ALC/250KG/9M 400V	0,55	30	40	4.0 x 12	325	42	30
540100052270214	0,5	3	4,5	2	ALC/500KG/3M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	18	30
540105140054	0,5	4	4,5	2	ALC/500KG/4M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	20	30
540100052270215	0,5	5	4,5	2	ALC/500KG/5M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	22	30

540100052270216	0,5	6	4,5	2	ALC/500KG/6M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	24	30
540105140057	0,5	7	4,5	2	ALC/500KG/7M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	26	30
540100052270217	0,5	8	4,5	2	ALC/500KG/8M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	28	30
540105140059	0,5	9	4,5	2	ALC/500KG/9M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	30	30
540100052270218	0,5	10	4,5	2	ALC/500KG/10M 400V	0,55	15	40	4.0 x 12	415	32	30

Blaupause

