




## Elektrokettenzug Alpha ALHVDH 230 V

### Produktinformation



Der elektrische Kettenzug Rema® Alpha ALHVDH ist aufgrund seiner kompakten Bauweise und geringem Eigengewicht (Aluminiumgehäuse) ideal geeignet für den mobilen Einsatz im Außendienst oder in Firmenfahrzeugen für den Einsatz vor Ort.

#### Merkmale

- Bedienung am Unterhaken mittels Drehen des Handgriffs
- Variable Geschwindigkeit
- Spiralleitung um die Kett
- Rutschkupplung gegen Überlastung
- Lastdruckbremse, die die Last in jeder gewünschten Höhe festhält
- Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Güteklasse 8) gemäß EN 818/7

#### Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1Am
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54

#### Standardlieferung

- 2.5 m Hubhöhe (max Abstand zwischen oberem und unterem Haken)
- 4 m Netzleitung
- Kettenspeicher aus Kunststoff

#### Optional

- Rollfahwerk

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
540100031050233	0,25	2,5	0,9-10	1	ALHVDH/250	0,6	25	4.0 x 12	673	22	3

## Blaupause

