


Elektrokettenzug Elephant BETA

Produktinformation



Der elektronische Kettenzug Elephant BETA ist aufgrund seiner kompakten Bauweise und geringem Eigengewicht ideal geeignet für den mobilen Einsatz im Außendienst oder in Firmenfahrzeugen.

Merkmale

- Rutschkupplung
- Friktionslastbremse hält die Last auf jeder gewünschte Höhe
- Sehr geringes Eigengewicht, nur 7,5 kg beim 3 m Hub
- Lastkette der Güteklasse 10

Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1Bm
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: Direktsteuerung 230VAC

Standard lieferung

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem Lasthaken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster, Direktsteuerung
- 3 m Netzkabel ohne Netzstecker
- Kettenspeicher max. 10 m
- ohne Fahrwerk

Optional:


- Größere Hub- und/oder Bedienungshöhe
- Rollfahrwerk

... [Read more](#)

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Elektrokettenzug Elephant BETA

Blaupause



Elektrokettenzug Elephant BETA

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540112501390224	125	3	6,5	1	BETA-125KG-3M	0,18	10	25	3 x 9	280	7,25
540105110014	125	4	6,5	1	BETA-125KG-4M	0,18	10	25	3 x 9	280	8,5
540112501390225	125	5	6,5	1	BETA-125KG-5M	0,18	10	25	3 x 9	280	9,75
540112501390226	125	6	6,5	1	BETA-125KG-6M	0,18	10	25	3 x 9	280	11
540105110017	125	7	6,5	1	BETA-125KG-7M	0,18	10	25	3 x 9	280	12,25
540112501390227	125	8	6,5	1	BETA-125KG-8M	0,18	10	25	3 x 9	280	13,5
540105110019	125	9	6,5	1	BETA-125KG-9M	0,18	10	25	3 x 9	280	14,75
540112501390228	125	10	6,5	1	BETA-125KG-10M	0,18	10	25	3 x 9	280	16
540120001220224	200	3	3,8	1	BETA-200KG-3M	0,18	10	25	3 x 9	280	7,25
540105110034	200	4	3,8	1	BETA-200KG-4M	0,18	10	25	3 x 9	280	8,5
540120001220225	200	5	3,8	1	BETA-200KG-5M	0,18	10	25	3 x 9	280	9,75
540120001220226	200	6	3,8	1	BETA-200KG-6M	0,18	10	25	3 x 9	280	11
540105110037	200	7	3,8	1	BETA-200KG-7M	0,18	10	25	3 x 9	280	12,25
540120001220227	200	8	3,8	1	BETA-200KG-8M	0,18	10	25	3 x 9	280	13,5
540105110039	200	9	3,8	1	BETA-200KG-9M	0,18	10	25	3 x 9	280	14,75
540120001220228	200	10	3,8	1	BETA-200KG-10M	0,18	10	25	3 x 9	280	16