CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrokettenzug Elephant BETA

Produktinformation



Der elektronische Kettenzug Elephant BETA ist aufgrund seiner kompakten Bauweise und geringem Eigengewicht ideal geeignet für den mobilen Einsatz im Außendienst oder in Firmenfahrzeugen.

Merkmale

- Rutschkupplung
- Friktionslastbremse hält die Last auf jeder gewünschte Höhe
- Sehr geringes Eigengewicht, nur 7,5 kg beim 3 m Hub
- Lastkette der Güteklasse 10

Technische Daten

- Isolation Klasse: B
- FEM 9.511 Hubmotor: 1Bm
- Betriebsspannung: 230 VAC
- Schutzklasse: IP54
- Steuerspannung: Direktsteuerung 230VAC

Standard lieferung

- 3 m Hubhöhe (max Abstand zwischen dem Lasthaken)
- 1,8 m Steuerkabel mit Hängetaster, Direktsteuerung
- 3 m Netzkabel ohne Netzstecker
- Kettenspeicher max. 10 m
- ohne Fahrwerk

Optional:

- Größere Hub- und/oder Bedienungshöhe
- Rollfahrwerk

... *Read more*


Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrokettenzug Elephant BETA

Blaupause



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrokettenzug Elephant BETA

Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Hubhöhe m	Hubgeschwindigkeit m/min	Anzahl der Stränge	Modell	Motor kW	Max. Hubhöhe m	Einschaltdauer % ED	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Gewicht (kg)
540112501390224	125	3	6,5	1	BETA-125KG-3M	0,18	10	25	3 x 9	280	7,25
540105110014	125	4	6,5	1	BETA-125KG-4M	0,18	10	25	3 x 9	280	8,5
540112501390225	125	5	6,5	1	BETA-125KG-5M	0,18	10	25	3 x 9	280	9,75
540112501390226	125	6	6,5	1	BETA-125KG-6M	0,18	10	25	3 x 9	280	11
540105110017	125	7	6,5	1	BETA-125KG-7M	0,18	10	25	3 x 9	280	12,25
540112501390227	125	8	6,5	1	BETA-125KG-8M	0,18	10	25	3 x 9	280	13,5
540105110019	125	9	6,5	1	BETA-125KG-9M	0,18	10	25	3 x 9	280	14,75
540112501390228	125	10	6,5	1	BETA-125KG-10M	0,18	10	25	3 x 9	280	16
540120001220224	200	3	3,8	1	BETA-200KG-3M	0,18	10	25	3 x 9	280	7,25
540105110034	200	4	3,8	1	BETA-200KG-4M	0,18	10	25	3 x 9	280	8,5
540120001220225	200	5	3,8	1	BETA-200KG-5M	0,18	10	25	3 x 9	280	9,75
540120001220226	200	6	3,8	1	BETA-200KG-6M	0,18	10	25	3 x 9	280	11
540105110037	200	7	3,8	1	BETA-200KG-7M	0,18	10	25	3 x 9	280	12,25
540120001220227	200	8	3,8	1	BETA-200KG-8M	0,18	10	25	3 x 9	280	13,5
540105110039	200	9	3,8	1	BETA-200KG-9M	0,18	10	25	3 x 9	280	14,75
540120001220228	200	10	3,8	1	BETA-200KG-10M	0,18	10	25	3 x 9	280	16

© November 2026 - All Rights Reserved