CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettenzug Elephant HOISTMAN

Produktinformation



Der Elephant HOISTMAN Stirnradflaschenzug ist ein sehr kompakter Flaschenzug für Montagearbeiten, für die kleinräumige Verwendung.

Merkmale

- Gehäuse aus hochwertigem Chromstahl
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
- Doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
- Patentierte Lastkettenglieder.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.

Standardlieferung:

- 2,5 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2 m Betätigungshöhe.

... *Read more*


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 818-7

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kettenzug Elephant HOISTMAN

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Gewicht (kg)
500100020250900	0,15	2,5	1	HOISTMAN-150KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	17	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8
500100030250900	0,25	2,5	1	HOISTMAN-250KG	3.1 X 9.3	2.5 X 14	220	20	220	103	46	57	102	14	24	11	9	2,8

© November 2026 - All Rights Reserved