

## Handkettenzug mit Haspelfahrwerk REMA KBT200OD (extrem kurze Bauart)



### Produktinformation

**REMA**<sup>®</sup>

Handmechanischer kurz zusammen gebauter Flaschenzug + Haspelfahrwerk. Nur lieferbar in Kombination mit Rema® Select 200OD Flaschenzug.

#### Merkmale

- Extrem niedrige Bauhöhe (135 - 235 mm).
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
- Von Hand mechanisch verfahrbar.

#### Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug

- Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
- Geringe Bedienkraft bei Vollast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
- S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.

#### Standardlieferung:

- 3m Hub.
- 2,5m Bedienung.

#### Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzahl der Stränge	Modell	Flanschbreite (mm)	Lastkette mm	Handkette (mm)	Mindest Kurvenradius mm	A	B1	B2	C1 (mm)	C2 (mm)	D1	D2	E1 (mm)	E2 (mm)	F	H	L	M1 (mm)	M2 (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0923001	1	2	KBT200OD-1	74-150	5.0 X 15	5.0 X 23.7	2.500	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27,5	135	348	40	18	69	30
R0923003	2	2	KBT200OD-2	82-156	6.3 X 19.1	5.0 X 23.7	4.000	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36,5	160	392	50	24	118	3
R0923005	3,2	2	KBT200OD-3.2	103-223	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	4.500	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44	190	499	55	28	181	3
R0923007	5	4	KBT200OD-5	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	6.000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	293	3
R0923009	6,3	4	KBT200OD-6.3	119-215	8.0 X 24.2	5.0 X 23.7	6.000	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37	296	3

## Blaupause

