CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebelzug REMA X-Line

Produktinformation



REMA®

Der Rema® X-Line Hebelzug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein benutzerfreundlicher Hebelzug zum Heben Ziehen und Spannen.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast durch präzise Lagerung der Wellen.
- Doppeltes Sperrklinksystem für erhöhte Betriebssicherheit
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Liegerungsstahl hergestellt.
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
- Drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abrupter Buch.
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
- Handhebel mit REMA Gummigriff.
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangenfarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

... *Read more*


Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 13157

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebelzug REMA X-Line

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)
50050270000	8717365112515	0,25	-	-	X-LH025/250KG	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,5
5005027000015	8717365112522	0,25	1,5	1	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,5
500502700003	8717365112485	0,25	3	1	X-LH/250KG/3M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,1
5005027000045	8717365112492	0,25	4,5	1	X-LH/250KG/4,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,7
500502700006	8717365112508	0,25	6	1	X-LH/250KG/6M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	4,3
50050270001	8717365088575	0,5	-	-	X-LH050/500KG	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,5
5005027000115	8717365096358	0,5	1,5	1	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,5
500502700013	8717365096860	0,5	3	1	X-LH/500KG/3M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6,4
5005027000145	8717365096877	0,5	4,5	1	X-LH/500KG/4,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	7,3
500502700016	8717365096884	0,5	6	1	X-LH/500KG/6M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	8,2
50050270003	8717365088582	0,8	-	1	X-LH080/800KG	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,15
5005027000315	8717365096365	0,8	1,5	1	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,15
500502700033	8717365096891	0,8	3	1	X-LH/800KG/3M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	8,2
5005027000345	8717365096907	0,8	4,5	1	X-LH/800KG/4,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	9,3
500502700036	8717365096914	0,8	6	1	X-LH/800KG/6M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	10,4
50050270005	8717365088599	1,6	-	-	X-LH16/1600KG	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10,2
5005027000515	8717365096372	1,6	1,5	1	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10,2

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hebelzug REMA X-Line

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)
500502700053	8717365096921	1,6	3	1	X-LH/1600KG/3M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12
5005027000545	8717365096938	1,6	4,5	1	X-LH/1600KG/4,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	13,8
500502700056	8717365096945	1,6	6	1	X-LH/1600KG/6M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	15,6
50050270007	8717365088605	3,2	-	-	X-LH32/3200KG	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	22
5005027000715	8717365096389	3,2	1,5	1	X-LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	22
500502700073	8717365096952	3,2	3	1	X-LH/3200KG/3M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	25,5
5005027000745	8717365096969	3,2	4,5	1	X-LH/3200KG/4,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	29
500502700076	8717365096976	3,2	6	1	X-LH/3200KG/6M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	32,5
50050270009	8717365088612	6,3	-	-	X-LH63/6300KG	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	34
5005027000915	8717365096396	6,3	1,5	2	X-LH/6300KG/1,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	34
500502700093	8717365096983	6,3	3	2	X-LH/6300KG/3M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	41
5005027000945	8717365096990	6,3	4,5	2	X-LH/6300KG/4,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	48
500502700096	8717365097003	6,3	6	2	X-LH/6300KG/6M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	55
50050270011	8717365088629	9	-	-	X-LH90/9000KG	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	45
5005027001115	8717365096402	9	1,5	3	X-LH/9000KG/1,5M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	45
500502700113	8717365097010	9	3	3	X-LH/9000KG/3M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	56
5005027001145	8717365097027	9	4,5	3	X-LH/9000KG/4,5M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	67
500502700116	8717365097034	9	6	3	X-LH/9000KG/6M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	78

© November 2026 - All Rights Reserved