



Hebelzug REMA X-Line

Produktinformation



Der Rema® X-Line Hebelzug mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ein benutzerfreundlicher Hebelzug zum Heben Ziehen und Spannen.

Merkmale

- Geringe Hebelkraft bei Vollast durch präzise Lagerung der Wellen.
- Doppeltes Sperrklinkensystem für erhöhte Betriebssicherheit
- Lastdruckbremse mit asbestfreiem Bremsbelag
- Das Lastkettenrad ist aus hochbelastbarem Präzisions-Liegerungsstahl hergestellt.
- Die Kette kann im unbelasteten Zustand frei bewegt werden.
- Drehbare Ober- und Unterhaken mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlastung auf, kein abruptes Buch.
- Güteklasse 8 galvanisch verzinkte Lastkette (EN 818/7).
- Handhebel mit REMA Gummigriff.
- Stabiles Stahlplattengehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

- Hubhöhe 1,5 m (max. Abstand zwischen dem oberen und unteren Haken).

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Hmm mm	Gewicht (kg)	Versand (in Tagen) innerhalb von:
R0270000	8717365112515	0,25	-	-	X-LH025/250KG	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,5	30

R0270000-1.5	8717365112522	0,25	1,5	1	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,5	30
R0270000-3	8717365112485	0,25	3	1	X-LH/250KG/3M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,1	30
R0270000-4.5	8717365112492	0,25	4,5	1	X-LH/250KG/4,5M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,7	30
R0270000-6	8717365112508	0,25	6	1	X-LH/250KG/6M	4.0 x 12.0	235	28,2	100	70	86	163	20	31	235	4,3	30
R0270001	8717365088575	0,5	-	-	X-LH050/500KG	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,5	30
R0270001-1.5	8717365096358	0,5	1,5	1	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,5	30
R0270001-3	8717365096860	0,5	3	1	X-LH/500KG/3M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6,4	30
R0270001-4.5	8717365096877	0,5	4,5	1	X-LH/500KG/4,5M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	7,3	30
R0270001-6	8717365096884	0,5	6	1	X-LH/500KG/6M	5.0 x 15.0	310	24,8	150	90	118	253	22	32	310	8,2	30
R0270003	8717365088582	0,8	-	1	X-LH080/800KG	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,15	30
R0270003-1.5	8717365096365	0,8	1,5	1	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,15	30
R0270003-3	8717365096891	0,8	3	1	X-LH/800KG/3M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	8,2	30
R0270003-4.5	8717365096907	0,8	4,5	1	X-LH/800KG/4,5M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	9,3	30
R0270003-6	8717365096914	0,8	6	1	X-LH/800KG/6M	5.6 x 17.0	340	26,5	158	98	132	273	26	36	340	10,4	30
R0270005	8717365088599	1,6	-	-	X-LH16/1600KG	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10,2	30
R0270005-1.5	8717365096372	1,6	1,5	1	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	10,2	30
R0270005-3	8717365096921	1,6	3	1	X-LH/1600KG/3M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12	30

R0270005-4.5	8717365096938	1,6	4,5	1	X-LH/1600KG/4,5M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	13,8	30
R0270005-6	8717365096945	1,6	6	1	X-LH/1600KG/6M	7.1 x 21.0	400	29,5	185	111	145	378	29	43	400	15,6	30
R0270007	8717365088605	3,2	-	-	X-LH32/3200KG	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	22	30
R0270007-1.5	8717365096389	3,2	1,5	1	X-LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	22	30
R0270007-3	8717365096952	3,2	3	1	X-LH/3200KG/3M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	25,5	30
R0270007-4.5	8717365096969	3,2	4,5	1	X-LH/3200KG/4,5M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	29	30
R0270007-6	8717365096976	3,2	6	1	X-LH/3200KG/6M	10.0 x 28.0	520	33,5	212	124	198	418	37	50	520	32,5	30
R0270009	8717365088612	6,3	-	-	X-LH63/6300KG	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	34	30
R0270009-1.5	8717365096396	6,3	1,5	2	X-LH/6300KG/1,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	34	30
R0270009-3	8717365096983	6,3	3	2	X-LH/6300KG/3M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	41	30
R0270009-4.5	8717365096990	6,3	4,5	2	X-LH/6300KG/4,5M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	48	30
R0270009-6	8717365097003	6,3	6	2	X-LH/6300KG/6M	10.0 x 28.0	640	37	212	124	230	418	43	53	640	55	30
R0270011	8717365088629	9	-	-	X-LH90/9000KG	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	45	30
R0270011-1.5	8717365096402	9	1,5	3	X-LH/9000KG/1,5M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	45	30
R0270011-3	8717365097010	9	3	3	X-LH/9000KG/3M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	56	30
R0270011-4.5	8717365097027	9	4,5	3	X-LH/9000KG/4,5M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	67	30
R0270011-6	8717365097034	9	6	3	X-LH/9000KG/6M	10.0 x 28.0	730	42	212	124	338	418	44	67	730	78	30

Blaupause

