




## Elephant Handkettenzug REMA H-100

### Produktinformation



Der Elephant H100 Stirnradflaschenzug ist ein robuster Handkettenzug für den schweren und intensiven Einsatz, wobei die Gesichtspunkte der Sicherheit, der Ergonomie und der niedriger Bedienkraft im Vordergrund stehen.

#### Merkmale

- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
- Doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
- Patentierte Lastkettenglieder.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.

#### Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

#### Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
500100050300890	0,5	3	1	H100-500KG-3m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10	3
500100050400890	0,5	4	1	H100-500KG-4m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	11,6	30
500100050500890	0,5	5	1	H100-500KG-5m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	13,2	30
500100050600890	0,5	6	1	H100-500KG-6m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	14,8	30
500100050700890	0,5	7	1	H100-500KG-7m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	16,4	30
500100050800890	0,5	8	1	H100-500KG-8m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	18	30
500100050900890	0,5	9	1	H100-500KG-9m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	19,6	30
500100051000890	0,5	10	1	H100-500KG-10m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	21,2	30
500100100300890	1	3	1	H100-1000KG-3m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	13	3
500100100400890	1	4	1	H100-1000KG-4m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	15	30
500100100500890	1	5	1	H100-1000KG-5m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	17	30
500100100600890	1	6	1	H100-1000KG-6m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	19	30
500100100700890	1	7	1	H100-1000KG-7m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	21	30
500100100800890	1	8	1	H100-1000KG-8m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	23	30
500100100900890	1	9	1	H100-1000KG-9m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	25	30
500100101000890	1	10	1	H100-1000KG-10m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	27	30
500100160300890	1,6	3	1	H100-1600KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	16	3
500100160400890	1,6	4	1	H100-1600KG-4m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	18,2	30
500100160500890	1,6	5	1	H100-1600KG-5m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	20,4	30
500100160600890	1,6	6	1	H100-1600KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	22,6	30
500100160700890	1,6	7	1	H100-1600KG-7m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	24,8	30
500100160800890	1,6	8	1	H100-1600KG-8m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	27	30

500100160900890	1,6	9	1	H100-1600KG-9m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	29,2	30
500100161000890	1,6	10	1	H100-1600KG-10m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	31,4	30
500100200300890	2	3	1	H100-2000KG-3m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22	30
500100200400890	2	4	1	H100-2000KG-4m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	24,4	30
500100200500890	2	5	1	H100-2000KG-5m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	26,8	30
500100200600890	2	6	1	H100-2000KG-6m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	29,2	30
500100200700890	2	7	1	H100-2000KG-7m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	31,6	30
500100200800890	2	8	1	H100-2000KG-8m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	34	30
500100200900890	2	9	1	H100-2000KG-9m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	36,4	30
500100201000890	2	10	1	H100-2000KG-10m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	38,8	30
500100310300890	3,1	3	2	H100-3100KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	25	30
500100310400890	3,1	4	2	H100-3100KG-4m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	28,4	30
500100310500890	3,1	5	2	H100-3100KG-5m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	31,8	30
500100310600890	3,1	6	2	H100-3100KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	35,2	30
500100310700890	3,1	7	2	H100-3100KG-7m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	38,6	30
500100310800890	3,1	8	2	H100-3100KG-8m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	42	30
500100310900890	3,1	9	2	H100-3100KG-9m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	45,4	30
500100311000890	3,1	10	2	H100-3100KG-10m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	48,8	30
500100500300890	5	3	2	H100-5000KG-3m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	41	30
500100500400890	5	4	2	H100-5000KG-4m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	45,5	30
500100500500890	5	5	2	H100-5000KG-5m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	50	30
500100500600890	5	6	2	H100-5000KG-6m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	54,5	30
500100500700890	5	7	2	H100-5000KG-7m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	59	30

500100500800890	5	8	2	H100-5000KG-8m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	63,5	30
500100500900890	5	9	2	H100-5000KG-9m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	68	30
500100501000890	5	10	2	H100-5000KG-10m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	72,5	30

## Blaupause

