

Federzug Rema schwere Ausführung

Produktinformation



REMA[®]

Mit dem praktischen REMA Balancer können schwere elektrische und pneumatische Werkzeuge in jede gewünschte Höhe bewegt und schwerelos gehalten und betätigt werden.

Merkmale

- Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
- Flexibles rostfreies Seil
- Verschleißfeste Seilführung
- einstellbare Traglast (über Schraube)
- Einstellbare Seillänge
- Karabinerhaken
- Isoliertes Aufhängungssystem
- Gelagerte, konische Trommel
- Drehbarer Sicherheitshaken zum Aufhängen

Anwendung

- Geeignet für Werkzeuge von 4 - 105 Kg Gewicht.

Option


- ATEX Federzüge 4 kg - 100 kg zur Verwendung in einem Explosionsraum
... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, DIN-EN 15112

Federzug Rema schwere Ausführung

Blaupause



Technische Daten

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Modell | Länge m | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
|-------------|---------------|--------|------------|-----------------------|-----------------|
| R0629354 | 8717365000157 | 9354 | 2 | 4-7 | 5 |
| R0629355 | 8717365000164 | 9355 | 2 | 7-10 | 5,5 |
| R0629356 | 8717365000171 | 9356 | 2 | 10-14 | 5,5 |
| R0629358 | 8717365000195 | 9358 | 2 | 18-22 | 6 |
| R0629357 | 8717365000188 | 9357 | 2 | 14-18 | 6,5 |
| R0629359 | 8717365000201 | 9359 | 2 | 22-25 | 6,6 |
| R0629361 | 8717365000218 | 9361* | 2 | 10-15 | 10,3 |
| R0629362 | 8717365000225 | 9362* | 2 | 15-20 | 10,6 |
| R0629363 | 8717365000232 | 9363* | 2 | 20-25 | 11,2 |
| R0629364 | 8717365000577 | 9364* | 2 | 25-30 | 11,5 |
| R0629365 | 8717365000249 | 9365* | 2 | 30-35 | 11,8 |
| R0629366 | 8717365000256 | 9366* | 2 | 35-45 | 12,4 |
| R0629367 | 8717365000263 | 9367* | 2 | 45-55 | 12,5 |
| R0629368 | 8717365000270 | 9368* | 2 | 55-65 | 13,6 |
| R0629369 | 8717365000287 | 9369* | 2 | 65-75 | 14,5 |
| R0629370 | 8717365000294 | 9370* | 2 | 75-90 | 17,3 |
| R0629371 | 8717365000300 | 9371* | 2 | 90-105 | 18 |