CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vakuumheber elektrisch REMA GLA

Produktinformation



Der elektrisch betriebene Vakuumheber REMA GLA ist für den horizontalen Transport von glatten, stabilen und ebenen Platten aus Metall, Kunststoff, Stein und Sperrholz geeignet.

Merkmale

- Betrieben mit elektrischer Vakuumpumpe

Sicherheit

- Vakuumsicherung zur Hebesicherung
- Akustisches Signal im Fall von Druckverlust. (inkl. Batterien und Ladegerät)
- Sicherheitshebel für genügend Abstand von der Last
- Manometer, Vakuumkontrolle
- Der minimale Luftdruck beträgt 6-7 Bar

Optional

- Sonderzubehör für eine manuelles Drehen und Kippen
- Höhere Tragfähigkeit auf Anfrage

WICHTIG

- Bitte, bei Bestellung die technische Beschreibung und die Abmessungen (L x B x D) der Platten und / oder Werkstücke, die gehoben werden sollen angeben.
- Größere Tragfähigkeiten und/oder andere technische Spezifikationen (kippend, drehend) auf Anfrage.

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Vakuumheber elektrisch REMA GLA

Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Modell	Anzahl der Sauger / Abmessung mm	Bauhöhe mm	L x Bmm mm	Gewicht (kg)
5605	8717365022111	0,25	GLA4F-0.25	4 x 250	620	1750 x 1150	55
5605	8717365022128	0,5	GLA4F-0.5	4 x 300	620	1750 x 1150	55
5605	8717365022135	0,5	GLA6F-0.5	6 x 250	620	2200 x 1200	90
5605	8717365022142	1	GLA6F-1.0	6 x 300	620	2200 x 1200	90
5605	8717365022159	1	GLA8F-1.0	8 x 250	620	2750 x 1150	150
5605	8717365022166	1,5	GLA8F-1.5	8 x 300	620	2750 x 1150	150
5605	8717365258763	2	GLA10F-2.0	10 x 300	620	2750 x 1150	200

© November 2026 - All Rights Reserved