CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundschlinge REMA S5 Polyester

Produktinformation



Die Standard-Rundschlinge für industrielle Anwendungen.

Sleeve Protected Label

Geschützte Etiketten ermöglichen eine längere Nutzungsdauer.



Bitte beachten Sie: *Ohne Etikett darf das Produkt aufgrund der Europäischen Gesetzgebung (EN 1492-2) nicht in Betrieb genommen werden.*

SEMI-BIODEGRADABLE

Verpackt in biologisch abbaubarer Kunststoffe.

... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1492-2
Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundschlinge REMA S5 Polyester

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Farbe	Gewicht (kg)
34011301000	8717365005725	1	0,5	0,8	2	1,4	1	Violet	0,22
34011301001	8717365005732	1	1	0,8	2	1,4	1	Violet	0,44
34011301003	8717365005749	1	1,5	0,8	2	1,4	1	Violet	0,66
34011301005	8717365005756	1	2	0,8	2	1,4	1	Violet	0,88
34011301007	8717365005763	1	2,5	0,8	2	1,4	1	Violet	1,11
34011301009	8717365005770	1	3	0,8	2	1,4	1	Violet	1,33
34011301010	8717365005787	1	3,5	0,8	2	1,4	1	Violet	1,55
34011301011	8717365005794	1	4	0,8	2	1,4	1	Violet	1,77
34011301012	8717365005800	1	4,5	0,8	2	1,4	1	Violet	1,99
34011301013	8717365005817	1	5	0,8	2	1,4	1	Violet	2,22
34011303000	8717365005824	2	0,5	1,6	4	2,8	2	grün	0,36
34011303001	8717365005831	2	1	1,6	4	2,8	2	grün	0,72
34011303003	8717365005848	2	1,5	1,6	4	2,8	2	grün	1,08
34011303005	8717365005855	2	2	1,6	4	2,8	2	grün	1,44
34011303007	8717365005862	2	2,5	1,6	4	2,8	2	grün	1,8
34011303009	8717365005879	2	3	1,6	4	2,8	2	grün	2,16
34011303010	8717365005886	2	3,5	1,6	4	2,8	2	grün	2,52
34011303011	8717365005893	2	4	1,6	4	2,8	2	grün	2,88
34011303012	8717365005909	2	4,5	1,6	4	2,8	2	grün	3,24
34011303013	8717365005916	2	5	1,6	4	2,8	2	grün	3,6
34011305000	8717365005923	3	0,5	2,4	6	4,2	3	gelb	0,53
34011305001	8717365005930	3	1	2,4	6	4,2	3	gelb	1,07
34011305003	8717365005947	3	1,5	2,4	6	4,2	3	gelb	1,6
34011305005	8717365005954	3	2	2,4	6	4,2	3	gelb	2,14
34011305007	8717365005961	3	2,5	2,4	6	4,2	3	gelb	2,68
34011305009	8717365005978	3	3	2,4	6	4,2	3	gelb	3,21
34011305010	8717365005985	3	3,5	2,4	6	4,2	3	gelb	3,75
34011305011	8717365005992	3	4	2,4	6	4,2	3	gelb	4,28
34011305012	8717365006005	3	4,5	2,4	6	4,2	3	gelb	4,82
34011305013	8717365006012	3	5	2,4	6	4,2	3	gelb	5,36
34011306000	8717365006029	4	0,5	3,2	8	5,6	4	grau	0,72

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundschlinge REMA S5 Polyester

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Farbe	Gewicht (kg)
34011306001	8717365006036	4	1	3,2	8	5,6	4	grau	1,44
34011306003	8717365006043	4	1,5	3,2	8	5,6	4	grau	2,16
34011306005	8717365006050	4	2	3,2	8	5,6	4	grau	2,89
34011306007	8717365006067	4	2,5	3,2	8	5,6	4	grau	3,61
34011306009	8717365006074	4	3	3,2	8	5,6	4	grau	4,33
34011306010	8717365006081	4	3,5	3,2	8	5,6	4	grau	5,06
34011306011	8717365006098	4	4	3,2	8	5,6	4	grau	5,78
34011306012	8717365006104	4	4,5	3,2	8	5,6	4	grau	6,5
34011306013	8717365006111	4	5	3,2	8	5,6	4	grau	7,23
34011307001	8717365006128	5	1	4	10	7	5	rot	1,9
34011307003	8717365006135	5	1,5	4	10	7	5	rot	2,85
34011307005	8717365006142	5	2	4	10	7	5	rot	3,8
34011307007	8717365006159	5	2,5	4	10	7	5	rot	4,75
34011307009	8717365006166	5	3	4	10	7	5	rot	5,7
34011307010	8717365006173	5	3,5	4	10	7	5	rot	6,65
34011307011	8717365006180	5	4	4	10	7	5	rot	7,6
34011307012	8717365006197	5	4,5	4	10	7	5	rot	8,55
34011307013	8717365006203	5	5	4	10	7	5	rot	9,51
34011308001	8717365006210	6	1	4,8	12	8,4	6	Braun	2,07
34011308003	8717365006227	6	1,5	4,8	12	8,4	6	Braun	3,11
34011308005	8717365006234	6	2	4,8	12	8,4	6	Braun	4,15
34011308007	8717365006241	6	2,5	4,8	12	8,4	6	Braun	5,19
34011308009	8717365006258	6	3	4,8	12	8,4	6	Braun	6,23
34011308010	8717365006265	6	3,5	4,8	12	8,4	6	Braun	7,27
34011308011	8717365006272	6	4	4,8	12	8,4	6	Braun	8,31
34011308012	8717365006289	6	4,5	4,8	12	8,4	6	Braun	9,35
34011308013	8717365006296	6	5	4,8	12	8,4	6	Braun	10,39
34011309001	8717365108808	8	1	6,4	16	11,2	8	blau	1
34011309003	8717365108815	8	1,5	6,4	16	11,2	8	blau	4,84
34011309005	8717365108822	8	2	6,4	16	11,2	8	blau	6,46
34011309007	8717365108839	8	2,5	6,4	16	11,2	8	blau	8,07

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Rundschlinge REMA S5 Polyester

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Farbe	Gewicht (kg)
34011309009	8717365108846	8	3	6,4	16	11,2	8	blau	9,69
34011309010	8717365108853	8	3,5	6,4	16	11,2	8	blau	11,3
34011309011	8717365108860	8	4	6,4	16	11,2	8	blau	12,92
34011309012	8717365108877	8	4,5	6,4	16	11,2	8	blau	14,53
34011309013	8717365108884	8	5	6,4	16	11,2	8	blau	16,15
34011311001	8717365108907	10	1	8	20	14	10	orange	3,82
34011311003	8717365108914	10	1,5	8	20	14	10	orange	5,73
34011311005	8717365108921	10	2	8	20	14	10	orange	7,64
34011311007	8717365108938	10	2,5	8	20	14	10	orange	9,55
34011311009	8717365108945	10	3	8	20	14	10	orange	11,46
34011311010	8717365108952	10	3,5	8	20	14	10	orange	13,37
34011311011	8717365108969	10	4	8	20	14	10	orange	15,28
34011311012	8717365108976	10	4,5	8	20	14	10	orange	17,19
34011311013	8717365108983	10	5	8	20	14	10	orange	19,1

© November 2026 - All Rights Reserved