

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Produktinformation



REMA[®]

Die Standard-Rundschlinge für industrielle Anwendungen.

Sleeve Protected Label

Geschützte Etiketten ermöglichen eine längere Nutzungsdauer.



Bitte beachten Sie: Ohne Etikett darf das Produkt aufgrund der Europäischen Gesetzgebung (EN 1492-2) nicht in Betrieb genommen werden.



SEMI-BIODEGRADABLE

Verpackt in biologisch abbaubarer Kunststoffe.

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1492-2

Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Farbe	Gewicht
R1301000	8717365005725	1	0,5	0,8	2	1,4	1	Violet	0,22
R1301001	8717365005732	1	1	0,8	2	1,4	1	Violet	0,44
R1301003	8717365005749	1	1,5	0,8	2	1,4	1	Violet	0,66
R1301005	8717365005756	1	2	0,8	2	1,4	1	Violet	0,88
R1301007	8717365005763	1	2,5	0,8	2	1,4	1	Violet	1,11
R1301009	8717365005770	1	3	0,8	2	1,4	1	Violet	1,33
R1301010	8717365005787	1	3,5	0,8	2	1,4	1	Violet	1,55
R1301011	8717365005794	1	4	0,8	2	1,4	1	Violet	1,77
R1301012	8717365005800	1	4,5	0,8	2	1,4	1	Violet	1,99
R1301013	8717365005817	1	5	0,8	2	1,4	1	Violet	2,22
R1303000	8717365005824	2	0,5	1,6	4	2,8	2	grün	0,36
R1303001	8717365005831	2	1	1,6	4	2,8	2	grün	0,72
R1303003	8717365005848	2	1,5	1,6	4	2,8	2	grün	1,08
R1303005	8717365005855	2	2	1,6	4	2,8	2	grün	1,44
R1303007	8717365005862	2	2,5	1,6	4	2,8	2	grün	1,8
R1303009	8717365005879	2	3	1,6	4	2,8	2	grün	2,16
R1303010	8717365005886	2	3,5	1,6	4	2,8	2	grün	2,52
R1303011	8717365005893	2	4	1,6	4	2,8	2	grün	2,88
R1303012	8717365005909	2	4,5	1,6	4	2,8	2	grün	3,24
R1303013	8717365005916	2	5	1,6	4	2,8	2	grün	3,6
R1305000	8717365005923	3	0,5	2,4	6	4,2	3	gelb	0,53
R1305001	8717365005930	3	1	2,4	6	4,2	3	gelb	1,07
R1305003	8717365005947	3	1,5	2,4	6	4,2	3	gelb	1,6
R1305005	8717365005954	3	2	2,4	6	4,2	3	gelb	2,14
R1305007	8717365005961	3	2,5	2,4	6	4,2	3	gelb	2,68
R1305009	8717365005978	3	3	2,4	6	4,2	3	gelb	3,21
R1305010	8717365005985	3	3,5	2,4	6	4,2	3	gelb	3,75
R1305011	8717365005992	3	4	2,4	6	4,2	3	gelb	4,28
R1305012	8717365006005	3	4,5	2,4	6	4,2	3	gelb	4,82
R1305013	8717365006012	3	5	2,4	6	4,2	3	gelb	5,36
R1306000	8717365006029	4	0,5	3,2	8	5,6	4	grau	0,72
R1306001	8717365006036	4	1	3,2	8	5,6	4	grau	1,44

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Farbe	Gewicht
R1306003	8717365006043	4	1,5	3,2	8	5,6	4	grau	2,16
R1306005	8717365006050	4	2	3,2	8	5,6	4	grau	2,89
R1306007	8717365006067	4	2,5	3,2	8	5,6	4	grau	3,61
R1306009	8717365006074	4	3	3,2	8	5,6	4	grau	4,33
R1306010	8717365006081	4	3,5	3,2	8	5,6	4	grau	5,06
R1306011	8717365006098	4	4	3,2	8	5,6	4	grau	5,78
R1306012	8717365006104	4	4,5	3,2	8	5,6	4	grau	6,5
R1306013	8717365006111	4	5	3,2	8	5,6	4	grau	7,23
R1307001	8717365006128	5	1	4	10	7	5	rot	1,9
R1307003	8717365006135	5	1,5	4	10	7	5	rot	2,85
R1307005	8717365006142	5	2	4	10	7	5	rot	3,8
R1307007	8717365006159	5	2,5	4	10	7	5	rot	4,75
R1307009	8717365006166	5	3	4	10	7	5	rot	5,7
R1307010	8717365006173	5	3,5	4	10	7	5	rot	6,65
R1307011	8717365006180	5	4	4	10	7	5	rot	7,6
R1307012	8717365006197	5	4,5	4	10	7	5	rot	8,55
R1307013	8717365006203	5	5	4	10	7	5	rot	9,51
R1308001	8717365006210	6	1	4,8	12	8,4	6	Braun	2,07
R1308003	8717365006227	6	1,5	4,8	12	8,4	6	Braun	3,11
R1308005	8717365006234	6	2	4,8	12	8,4	6	Braun	4,15
R1308007	8717365006241	6	2,5	4,8	12	8,4	6	Braun	5,19
R1308009	8717365006258	6	3	4,8	12	8,4	6	Braun	6,23
R1308010	8717365006265	6	3,5	4,8	12	8,4	6	Braun	7,27
R1308011	8717365006272	6	4	4,8	12	8,4	6	Braun	8,31
R1308012	8717365006289	6	4,5	4,8	12	8,4	6	Braun	9,35
R1308013	8717365006296	6	5	4,8	12	8,4	6	Braun	10,39
R1309001	8717365108808	8	1	6,4	16	11,2	8	blau	1
R1309003	8717365108815	8	1,5	6,4	16	11,2	8	blau	4,84
R1309005	8717365108822	8	2	6,4	16	11,2	8	blau	6,46
R1309007	8717365108839	8	2,5	6,4	16	11,2	8	blau	8,07
R1309009	8717365108846	8	3	6,4	16	11,2	8	blau	9,69
R1309010	8717365108853	8	3,5	6,4	16	11,2	8	blau	11,3

REMA S5 Polyester Rundschlingen

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Nutzlänge	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Farbe	Gewicht
R1309011	8717365108860	8	4	6,4	16	11,2	8	blau	12,92
R1309012	8717365108877	8	4,5	6,4	16	11,2	8	blau	14,53
R1309013	8717365108884	8	5	6,4	16	11,2	8	blau	16,15
R1311001	8717365108907	10	1	8	20	14	10	orange	3,82
R1311003	8717365108914	10	1,5	8	20	14	10	orange	5,73
R1311005	8717365108921	10	2	8	20	14	10	orange	7,64
R1311007	8717365108938	10	2,5	8	20	14	10	orange	9,55
R1311009	8717365108945	10	3	8	20	14	10	orange	11,46
R1311010	8717365108952	10	3,5	8	20	14	10	orange	13,37
R1311011	8717365108969	10	4	8	20	14	10	orange	15,28
R1311012	8717365108976	10	4,5	8	20	14	10	orange	17,19
R1311013	8717365108983	10	5	8	20	14	10	orange	19,1