



REMA Rundschlingengehänge 1-Strang

Produktinformation



Die 1-strängigen Rundschlingengehänge von REMA sind mit Zubehörteilen der Güteklasse 10 und einem PVC Schutzschlauch ausgestattet.

Merkmale

- Rundschlingenverbindungsglieder (WCL) für sicheres und problemloses Verbinden der Rundschlingen mit den Zubehörteilen
- Ösenhaken mit Sicherungsfalle
- Kennzeichnungsanhänger

Optional

- Größere Längen Rundschlingen und Schutzschläuche auf Anfrage

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1492-2, EN 1677-1

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Aufhängeöse	Hakentyp	Schutz	Für Verbindungsglied	für Rundschlingen t	Versand (in Tagen) innerhalb von:
R2591101	8717365014161	1	1,4	1	1SPR-1000KG-1M	RML-86	REH-8	BS-50	WCL-8	S5-1.0	30
R2591201	8717365018664	2	2,8	2	1SPR-2000KG-1M	RML-86	REH-8	BS-60	WCL-8	S5-2.0	30
R2591301	8717365018992	3	4,2	3	1SPR-3000KG-1M	RML-108	REH-10	BS-60	WCL-10	S5-3.0	30
R2591401	8717365019548	4	5,6	4	1SPR-4000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-4.0	30
R2591501	8717365020025	5	7	5	1SPR-5000KG-1M	RML-1310	REH-13	BS-75	WCL-13	S5-5.0	30