



Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCH

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R2691106-1	8717365150722	6	1,4	1	1400KG-6MM-RML-RCH-1M	1,7	3
R2691106-1.5	8717365150739	6	1,4	1,5	1400KG-6MM-RML-RCH-1,5M	2,1	3
R2691106-2	8717365150746	6	1,4	2	1400KG-6MM-RML-RCH-2M	2,5	3
R2691106-2.5	8717365150753	6	1,4	2,5	1400KG-6MM-RML-RCH-2,5M	2,9	3
R2691106-3	8717365150760	6	1,4	3	1400KG-6MM-RML-RCH-3M	3,3	3

R2691106-3.5	8717365150777	6	1,4	3,5	1400KG-6MM-RML-RCH-3,5M	3,7	3
R2691106-4	8717365150784	6	1,4	4	1400KG-6MM-RML-RCH-4M	4,1	3
R2691108-1	8717365150791	8	2,5	1	2500KG-8MM-RML-RCH-1M	2,9	3
R2691108-1.5	8717365150807	8	2,5	1,5	2500KG-8MM-RML-RCH-1,5M	3,65	3
R2691108-2	8717365150814	8	2,5	2	2500KG-8MM-RML-RCH-2M	4,4	3
R2691108-2.5	8717365150821	8	2,5	2,5	2500KG-8MM-RML-RCH-2,5M	5,15	3
R2691108-3	8717365150838	8	2,5	3	2500KG-8MM-RML-RCH-3M	5,9	3
R2691108-3.5	8717365150845	8	2,5	3,5	2500KG-8MM-RML-RCH-3,5M	6,65	3
R2691108-4	8717365150852	8	2,5	4	2500KG-8MM-RML-RCH-4M	7,4	3
R2691110-1	8717365150869	10	4	1	4000KG-10MM-RML-RCH-1M	4,6	3
R2691110-1.5	8717365150876	10	4	1,5	4000KG-10MM-RML-RCH-1,5M	5,75	3
R2691110-2	8717365150883	10	4	2	4000KG-10MM-RML-RCH-2M	6,9	3
R2691110-2.5	8717365150890	10	4	2,5	4000KG-10MM-RML-RCH-2,5M	8,05	3
R2691110-3	8717365150906	10	4	3	4000KG-10MM-RML-RCH-3M	9,2	3
R2691110-3.5	8717365150913	10	4	3,5	4000KG-10MM-RML-RCH-3,5M	10,35	3
R2691110-4	8717365150920	10	4	4	4000KG-10MM-RML-RCH-4M	11,5	3
R2691113-1	8717365150937	13	6,7	1	6700KG-13MM-RML-RCH-1M	8,6	3
R2691113-1.5	8717365150944	13	6,7	1,5	6700KG-13MM-RML-RCH-1,5M	10,6	3
R2691113-2	8717365150951	13	6,7	2	6700KG-13MM-RML-RCH-2M	12,6	3
R2691113-2.5	8717365150968	13	6,7	2,5	6700KG-13MM-RML-RCH-2,5M	14,6	3
R2691113-3	8717365150975	13	6,7	3	6700KG-13MM-RML-RCH-3M	16,6	3
R2691113-3.5	8717365150982	13	6,7	3,5	6700KG-13MM-RML-RCH-3,5M	18,6	3
R2691113-4	8717365150999	13	6,7	4	6700KG-13MM-RML-RCH-4M	20,6	3

R2691116-1	8717365151002	16	10	1	10T-16MM-RML-RCH-1M	13,8	3
R2691116-1.5	8717365151019	16	10	1,5	10T-16MM-RML-RCH-1,5M	16,8	3
R2691116-2	8717365151026	16	10	2	10T-16MM-RML-RCH-2M	19,8	3
R2691116-2.5	8717365151033	16	10	2,5	10T-16MM-RML-RCH-2,5M	22,8	3
R2691116-3	8717365151040	16	10	3	10T-16MM-RML-RCH-3M	25,8	3
R2691116-3.5	8717365151057	16	10	3,5	10T-16MM-RML-RCH-3,5M	28,8	3
R2691116-4	8717365151064	16	10	4	10T-16MM-RML-RCH-4M	31,8	3