



## Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RCX-RCS

### Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R2691206-1	8717365151071	6	1,4	1	1400KG-6MM-RML-RCS-1M	2	3
R2691206-1.5	8717365151088	6	1,4	1,5	1400KG-6MM-RML-RCS-1,5M	2,4	3
R2691206-2	8717365151095	6	1,4	2	1400KG-6MM-RML-RCS-2M	2,8	3
R2691206-2.5	8717365151101	6	1,4	2,5	1400KG-6MM-RML-RCS-2,5M	3,2	3

R2691206-3	8717365151118	6	1,4	3	1400KG-6MM-RML-RCS-3M	3,6	3
R2691206-3.5	8717365151125	6	1,4	3,5	1400KG-6MM-RML-RCS-3,5M	4	3
R2691206-4	8717365151132	6	1,4	4	1400KG-6MM-RML-RCS-4M	4,4	3
R2691208-1	8717365151149	8	2,5	1	2500KG-8MM-RML-RCS-1M	3,5	3
R2691208-1.5	8717365151156	8	2,5	1,5	2500KG-8MM-RML-RCS-1,5M	4,25	3
R2691208-2	8717365151163	8	2,5	2	2500KG-8MM-RML-RCS-2M	5	3
R2691208-2.5	8717365151170	8	2,5	2,5	2500KG-8MM-RML-RCS-2,5M	5,75	3
R2691208-3	8717365151187	8	2,5	3	2500KG-8MM-RML-RCS-3M	6,6	3
R2691208-3.5	8717365151194	8	2,5	3,5	2500KG-8MM-RML-RCS-3,5M	7,25	3
R2691208-4	8717365151200	8	2,5	4	2500KG-8MM-RML-RCS-4M	8	3
R2691210-1	8717365151217	10	4	1	4000KG-10MM-RML-RCS-1M	5,9	3
R2691210-1.5	8717365151224	10	4	1,5	4000KG-10MM-RML-RCS-1,5M	7,05	3
R2691210-2	8717365151231	10	4	2	4000KG-10MM-RML-RCS-2M	8,2	3
R2691210-2.5	8717365151248	10	4	2,5	4000KG-10MM-RML-RCS-2,5M	9,35	3
R2691210-3	8717365151255	10	4	3	4000KG-10MM-RML-RCS-3M	10,5	3
R2691210-3.5	8717365151262	10	4	3,5	4000KG-10MM-RML-RCS-3,5M	11,65	3
R2691210-4	8717365151279	10	4	4	4000KG-10MM-RML-RCS-4M	12,8	3
R2691213-1	8717365151286	13	6,7	1	6700KG-13MM-RML-RCS-1M	10,9	3
R2691213-1.5	8717365151293	13	6,7	1,5	6700KG-13MM-RML-RCS-1,5M	12,9	3
R2691213-2	8717365151309	13	6,7	2	6700KG-13MM-RML-RCS-2M	14,9	3
R2691213-2.5	8717365151316	13	6,7	2,5	6700KG-13MM-RML-RCS-2,5M	16,9	3
R2691213-3	8717365151323	13	6,7	3	6700KG-13MM-RML-RCS-3M	18,9	3
R2691213-3.5	8717365151330	13	6,7	3,5	6700KG-13MM-RML-RCS-3,5M	20,9	3

R2691213-4	8717365151347	13	6,7	4	6700KG-13MM-RML-RCS-4M	22,9	3
R2691216-1	8717365151354	16	10	1	10T-16MM-RML-RCS-1M	17,9	3
R2691216-1.5	8717365151361	16	10	1,5	10T-16MM-RML-RCS-1,5M	20,9	3
R2691216-2	8717365151378	16	10	2	10T-16MM-RML-RCS-2M	23,9	3
R2691216-2.5	8717365151385	16	10	2,5	10T-16MM-RML-RCS-2,5M	26,9	3
R2691216-3	8717365151392	16	10	3	10T-16MM-RML-RCS-3M	29,9	3
R2691216-3.5	8717365151408	16	10	3,5	10T-16MM-RML-RCS-3,5M	32,9	3
R2691216-4	8717365151415	16	10	4	10T-16MM-RML-RCS-4M	35,9	3