CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken

Produktinformation



REMA®

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

H84

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht ... *Read more*

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
R2692106-1	8717365152122	6	1,96	1	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-1M	2,9
R2692106-1.5	8717365152139	6	1,96	1,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-1,5M	3,7
R2692106-2	8717365152146	6	1,96	2	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-2M	4,5
R2692106-2.5	8717365152153	6	1,96	2,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-2,5M	5,3
R2692106-3	8717365152160	6	1,96	3	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-3M	6,1
R2692106-3.5	8717365152177	6	1,96	3,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-3,5M	6,9
R2692106-4	8717365152184	6	1,96	4	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCH-4M	7,7
R2692108-1	8717365152191	8	3,5	1	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-1M	5,6
R2692108-1.5	8717365152207	8	3,5	1,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M	7,1
R2692108-2	8717365152214	8	3,5	2	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-2M	8,6
R2692108-2.5	8717365152221	8	3,5	2,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-2,5M	10,1
R2692108-3	8717365152238	8	3,5	3	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-3M	11,6
R2692108-3.5	8717365152245	8	3,5	3,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-3,5M	13,1
R2692108-4	8717365152252	8	3,5	4	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCH-4M	14,6
R2692110-1	8717365152269	10	5,6	1	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-1M	9,2
R2692110-1.5	8717365152276	10	5,6	1,5	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-1,5M	11,5
R2692110-2	8717365152283	10	5,6	2	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-2M	13,8
R2692110-2.5	8717365152290	10	5,6	2,5	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-2,5M	16,1
240826921103	8717365152306	10	5,6	3	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-3M	18,4
2408269211035	8717365152313	10	5,6	3,5	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-3,5M	20,7
240826921104	8717365152320	10	5,6	4	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCH-4M	23
240826921131	8717365152337	13	9,38	1	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-1M	16,4
2408269211315	8717365152344	13	9,38	1,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-1,5M	20,4
R2692113-2	8717365152351	13	9,38	2	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-2M	24,4
R2692113-2.5	8717365152368	13	9,38	2,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M	28,4
R2692113-3	8717365152375	13	9,38	3	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-3M	32,4
2408269211335	8717365152382	13	9,38	3,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-3,5M	36,4
R2692113-4	8717365152399	13	9,38	4	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCH-4M	40,4
R2692116-1	8717365152405	16	14	1	14	10	14T-16MM-RML-RCH-1M	28
R2692116-1.5	8717365152412	16	14	1,5	14	10	14T-16MM-RML-RCH-1,5M	34
R2692116-2	8717365152429	16	14	2	14	10	14T-16MM-RML-RCH-2M	40

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
R2692116-2.5	8717365152436	16	14	2,5	14	10	14T-16MM-RML-RCH-2,5M	46
R2692116-3	8717365152443	16	14	3	14	10	14T-16MM-RML-RCH-3M	52
R2692116-3.5	8717365152450	16	14	3,5	14	10	14T-16MM-RML-RCH-3,5M	58
R2692116-4	8717365152467	16	14	4	14	10	14T-16MM-RML-RCH-4M	64

© November 2026 - All Rights Reserved