

Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RCX-RCS

Produktinformation

**REMA**[®]

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht

... [Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RCX-RCS

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
240826922061	8717365152474	6	1,96	1	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-1M	3,3
2408269220615	8717365152481	6	1,96	1,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-1,5M	4,1
240826922062	8717365152498	6	1,96	2	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-2M	4,9
2408269220625	8717365152504	6	1,96	2,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-2,5M	5,7
240826922063	8717365152511	6	1,96	3	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-3M	6,5
2408269220635	8717365152528	6	1,96	3,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-3,5M	7,3
240826922064	8717365152535	6	1,96	4	1,96	1,4	1960KG-6MM-RML-RCS-4M	8,1
240826922081	8717365152542	8	3,5	1	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-1M	5,8
2408269220815	8717365152559	8	3,5	1,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-1,5M	7,3
240826922082	8717365152566	8	3,5	2	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-2M	8,8
2408269220825	8717365152573	8	3,5	2,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-2,5M	10,3
240826922083	8717365152580	8	3,5	3	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-3M	11,8
2408269220835	8717365152597	8	3,5	3,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-3,5M	13,3
240826922084	8717365152603	8	3,5	4	3,5	2,5	3500KG-8MM-RML-RCS-4M	14,8
240826922101	8717365152610	10	5,6	1	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-1M	9,6
2408269221015	8717365152627	10	5,6	1,5	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-1,5M	11,9
240826922102	8717365152634	10	5,6	2	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-2M	14,2
2408269221025	8717365152641	10	5,6	2,5	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-2,5M	16,5
240826922103	8717365152658	10	5,6	3	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-3M	18,8
2408269221035	8717365152665	10	5,6	3,5	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-3,5M	21,1
240826922104	8717365152672	10	5,6	4	5,6	4	5600KG-10MM-RML-RCS-4M	23,4
240826922131	8717365152689	13	9,38	1	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-1M	17,8
2408269221315	8717365152696	13	9,38	1,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-1,5M	21,8
240826922132	8717365152702	13	9,38	2	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-2M	25,8
2408269221325	8717365152719	13	9,38	2,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-2,5M	29,8
240826922133	8717365152726	13	9,38	3	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-3M	33,8
2408269221335	8717365152733	13	9,38	3,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-3,5M	37,8
240826922134	8717365152740	13	9,38	4	9,38	6,7	9380KG-13MM-RML-RCS-4M	41,8
240826922161	8717365152757	16	14	1	14	10	14T-16MM-RML-RCS-1M	31,4
2408269221615	8717365152764	16	14	1,5	14	10	14T-16MM-RML-RCS-1,5M	37,4
240826922162	8717365152771	16	14	2	14	10	14T-16MM-RML-RCS-2M	43,4

Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RCX-RCS

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2408269221625	8717365152788	16	14	2,5	14	10	14T-16MM-RML-RCS-2,5M	49,4
240826922163	8717365152795	16	14	3	14	10	14T-16MM-RML-RCS-3M	55,4
2408269221635	8717365152801	16	14	3,5	14	10	14T-16MM-RML-RCS-3,5M	61,4
240826922164	8717365152818	16	14	4	14	10	14T-16MM-RML-RCS-4M	67,4