



Anschlagkette 2-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R2692406-1	8717365153174	6	1,96	1	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-1M	3,9	3
R2692406-1.5	8717365153181	6	1,96	1,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-1,5M	4,7	3
R2692406-2	8717365153198	6	1,96	2	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-2M	5,5	3
R2692406-2.5	8717365153204	6	1,96	2,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-2,5M	6,3	3
R2692406-3	8717365153211	6	1,96	3	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-3M	7,1	3
R2692406-3.5	8717365153228	6	1,96	3,5	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-3,5M	7,9	3

R2692406-4	8717365153235	6	1,96	4	1,96	1,4	1960KG-6MM-RDG-RCS-4M	8,7	3
R2692408-1	8717365153242	8	3,5	1	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-1M	7	3
R2692408-1.5	8717365153259	8	3,5	1,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M	8,5	3
R2692408-2	8717365153266	8	3,5	2	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-2M	10	3
R2692408-2.5	8717365153273	8	3,5	2,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M	11,5	3
R2692408-3	8717365153280	8	3,5	3	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-3M	13	3
R2692408-3.5	8717365153297	8	3,5	3,5	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M	14,5	3
R2692408-4	8717365153303	8	3,5	4	3,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-4M	16	3
R2692410-1	8717365153310	10	5,6	1	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-1M	12,2	3
R2692410-1.5	8717365153327	10	5,6	1,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-1,5M	14,5	3
R2692410-2	8717365153334	10	5,6	2	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-2M	16,8	3
R2692410-2.5	8717365153341	10	5,6	2,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-2,5M	19,1	3
R2692410-3	8717365153358	10	5,6	3	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-3M	21,4	3
R2692410-3.5	8717365153365	10	5,6	3,5	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-3,5M	23,7	3
R2692410-4	8717365153372	10	5,6	4	5,6	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-4M	26	3
R2692413-1	8717365153389	13	9,38	1	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-1M	22,4	3
R2692413-1.5	8717365153396	13	9,38	1,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-1,5M	26,4	3
R2692413-2	8717365153402	13	9,38	2	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-2M	30,4	3
R2692413-2.5	8717365153419	13	9,38	2,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-2,5M	34,4	3
R2692413-3	8717365153426	13	9,38	3	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-3M	38,4	3
R2692413-3.5	8717365153433	13	9,38	3,5	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M	42,4	3
R2692413-4	8717365153440	13	9,38	4	9,38	6,7	9380KG-13MM-RDG-RCS-4M	46,4	3
R2692416-1	8717365153457	16	14	1	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-1M	39,6	3
R2692416-1.5	8717365153464	16	14	1,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-1,5M	45,6	3
R2692416-2	8717365153471	16	14	2	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-2M	51,6	3
R2692416-2.5	8717365153488	16	14	2,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-2,5M	57,6	3

R2692416-3	8717365153495	16	14	3	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-3M	63,6	3
R2692416-3.5	8717365153501	16	14	3,5	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-3,5M	69,6	3
R2692416-4	8717365153518	16	14	4	14	10	14T-16MM-RDG-RCS-4M	75,6	3