

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Produktinformation

**REMA**[®]

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehanges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
241126931061	8717365153525	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1M	5
2411269310615	8717365153532	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M	6,2
241126931062	8717365153549	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-2M	7,4
2411269310625	8717365153556	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M	8,6
241126931063	8717365153563	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-3M	9,8
2411269310635	8717365153570	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-3,5M	11
241126931064	8717365153587	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RCH-4M	12,2
241126931081	8717365153594	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-1M	9,6
2411269310815	8717365153600	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-1,5M	11,85
241126931082	8717365153617	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-2M	14,1
2411269310825	8717365153624	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-2,5M	16,35
241126931083	8717365153631	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-3M	18,6
2411269310835	8717365153648	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-3,5M	20,85
241126931084	8717365153655	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RCH-4M	23,1
241126931101	8717365153662	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-1M	15
2411269311015	8717365153679	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-1,5M	18,45
241126931102	8717365153686	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-2M	21,9
2411269311025	8717365153693	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-2,5M	25,35
241126931103	8717365153709	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-3M	28,8
2411269311035	8717365153716	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-3,5M	32,25
241126931104	8717365153723	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RCH-4M	35,7
241126931131	8717365153730	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-1M	27,2
2411269311315	8717365153747	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-1,5M	33,2
241126931132	8717365153754	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-2M	39,2
2411269311325	8717365153761	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-2,5M	45,2
241126931133	8717365153778	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-3M	51,2
2411269311335	8717365153785	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-3,5M	57,2
241126931134	8717365153792	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RCH-4M	63,2
241126931161	8717365153808	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-1M	45,1
2411269311615	8717365153815	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-1,5M	54,1
241126931162	8717365153822	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-2M	63,1

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)
2411269311625	8717365153839	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-2,5M	72,1
241126931163	8717365153846	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-3M	81,1
2411269311635	8717365153853	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-3,5M	90,1
241126931164	8717365153860	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RCH-4M	99,1