Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RDG-RCH - Mit Verkürzer

Produktinformation

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R2693306-1	8717365154225	6	2,94	1	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1M	5,9	3
R2693306-1.5	8717365154232	6	2,94	1,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	7,1	3
R2693306-2	8717365154249	6	2,94	2	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2M	8,3	3

R2693306-2.5	8717365154256	6	2,94	2,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	9,5	3
R2693306-3	8717365154263	6	2,94	3	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3M	10,7	3
R2693306-3.5	8717365154270	6	2,94	3,5	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	11,9	3
R2693306-4	8717365154287	6	2,94	4	2,94	2,1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCH-4M	13,1	3
R2693308-1	8717365154294	8	5,25	1	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1M	11,4	3
R2693308-1.5	8717365154300	8	5,25	1,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	13,65	3
R2693308-2	8717365154317	8	5,25	2	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2M	15,9	3
R2693308-2.5	8717365154324	8	5,25	2,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	18,15	3
R2693308-3	8717365154331	8	5,25	3	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3M	20,4	3
R2693308-3.5	8717365154348	8	5,25	3,5	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	22,65	3
R2693308-4	8717365154355	8	5,25	4	5,25	3,75	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCH-4M	24,9	3
R2693310-1	8717365154362	10	8,4	1	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1M	19,5	3
R2693310-1.5	8717365154379	10	8,4	1,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	22,95	3
R2693310-2	8717365154386	10	8,4	2	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2M	26,4	3
R2693310-2.5	8717365154393	10	8,4	2,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	29,85	3
R2693310-3	8717365154409	10	8,4	3	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3M	33,3	3
R2693310-3.5	8717365154416	10	8,4	3,5	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	36,75	3
R2693310-4	8717365154423	10	8,4	4	8,4	6	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCH-4M	40,2	3
R2693313-1	8717365154430	13	14	1	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1M	34	3
R2693313-1.5	8717365154447	13	14	1,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	40	3
R2693313-2	8717365154454	13	14	2	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2M	46	3
R2693313-2.5	8717365154461	13	14	2,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	52	3
R2693313-3	8717365154478	13	14	3	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3M	58	3

R2693313-3.5	8717365154485	13	14	3,5	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	64	3
R2693313-4	8717365154492	13	14	4	14	10,05	14T-13MM-RMA-RDG-RCH-4M	70	3
R2693316-1	8717365154508	16	21	1	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1M	57,4	3
R2693316-1.5	8717365154515	16	21	1,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-1,5M	66,4	3
R2693316-2	8717365154522	16	21	2	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2M	75,4	3
R2693316-2.5	8717365154539	16	21	2,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M	84,4	3
R2693316-3	8717365154546	16	21	3	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M	93,4	3
R2693316-3.5	8717365154553	16	21	3,5	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3,5M	102,4	3
R2693316-4	8717365154560	16	21	4	21	15	21T-16MM-RMA-RDG-RCH-4M	111,4	3